



PREFEITURA PARÁ DE MINAS

Diário Oficial Eletrônico do Município

Lei nº 6.590/2021

Pará de Minas, Minas Gerais, 04 de junho de 2026 | Nº 1060

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

3.º ADENDO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2026 – PRC Nº 059/2026

O pregoeiro do Município de Pará de Minas-MG, vem através deste informar a quem possa interessar, a proposição do **3.º Adendo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2026 – PRC Nº 059/2026**. O Adendo encontra-se disponível na íntegra nos sites <https://parademinas.mg.gov.br/licitacoes/>, <https://bbmnet.com.br> e <https://www.gov.br/pncp/pt-br>.

Pará de Minas, 03 de junho de 2026.

Anderson José Guimarães Viana.

Pregoeiro

Publicado por: Rolando Silva Coelho

Código identificador: 18910

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EPI'S

AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS/MG vem registrar a intenção de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para **AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EPI's**, para atender as secretarias municipais requisitantes., mediante realização de licitação pública na modalidade pregão, tipo menor preço. O prazo de entrega será de até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento das ordens de fornecimento e o pagamento realizado em até 30 (trinta) dias após cada entrega efetivamente realizada. A Ata de Registro de Preços decorrente do presente processo terá vigência de 12 (doze) meses a contar do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), podendo ser prorrogada por igual período, observadas as condições estabelecidas no edital. Segue abaixo a listagem de itens propostos e seus descritivos. Os órgãos e/ou entidades que tiverem a intenção de participar do referido registro de preços deverão **MANIFESTAR** seu interesse, em até 08 (oito) dias úteis a contar da publicação deste, mediante o encaminhamento de ofício solicitando sua participação no processo, contendo a informação do quantitativo almejado e o endereço para entrega. Ao manifestar seu interesse de participação, o interessado afirma sua concordância com o objeto ora licitado. O pedido deverá ser encaminhado à DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS, por meio do e-mail licitacaopm3@parademinas.mg.gov.br. Maiores informações acerca das condicionantes do objeto poderão ser solicitadas pelo e-mail licitacaopm3@parademinas.mg.gov.br. **Ana Maria Alexandrino Oliveira – Diretoria de Compras e Contratos.**

ITEM	DESCRIPTIVO	CÓDIGO/ CATMAT	UN. DE MEDIDA	QTDE TOTAL
1	LIMA MANUAL 12POL Tipo: Murça, Formato: Paralela, Comprimento: 12 pol, Características adicionais: Aço carbono, picado duplo, Catmat: 484510	52750- 484510	UN	13
2	LIMA CHATA 8 POL Tipo: Murça, Comprimento: 8 pol, Uso: Acabamentos, Aplicação: Limagem ferramentas mecânicas e ferramentaria, Características adicionais: Ambas as faces com picado duplo e cantos com pica, Catmat: 225678	54586- 225678	UN	40

3	PA QUADRADA Material: Aço, Formato: Quadrada, Catmat:405532	54605-405532	UN	32
4	PE DE CABRA - Trefilado, temperado em ambas as pontas, 80cm.	178-1	UN	16
5	PENEIRA DE ARAME - Fina, tipo Arroz. Peneira, material: arame galvanizado, material borda: madeira, diâmetro: 70 cm, aplicação: grãos de arroz, abertura malhas: 2,18 mm, características adicionais: fio 28 bwg	54886-374187	UN	16
6	COLHER P/ PEDREIRO - Colher pedreiro, material: aço inoxidável, tamanho: 225 mm, material cabo: madeira, características adicionais: oval – cabo parafusado	54506-217163	UN	38
7	LAMINA SERRA MANUAL 13MM Material: Aço rápido molibidênio, Quantidade dentes: 18 dentes por polegada, Largura: 13 mm, Comprimento: 300 mm, Espessura: 0,60 mm, Catmat: 423673	52754-423673	UN	172
8	ALICATE UNIVERSAL 8" (AÇO VANÁDIO) Material: Forjado em aço cromo vanádio, Material cabo: plástico, Tipo: Profissional, Tipo cabo: reforçado, isolado, anti-deslizante, Comprimento: 8 pol, Aplicação: Corte de arame duro, instalações em geral, Características adicionais: classe de aplicação h,	52749-328217	UN	38
9	PONTEIRO 3/4 - Ponteiro, material: aço, comprimento: 10 pol, diâmetro: 3/4 pol, aplicação: serviços gerais	54609-293092	UN	25
10	FOICE 40 CM Material: aço, comprimento lâmina:40 cm, comprimento cabo:1,50 m	54584-254984	UN	32
11	NIVEL DE ALUMINIO - Material corpo: Alumínio, Tipo bolha: Torpedo, Comprimento: 230 mm, Quantidade posição bolha: 1 bolha transversal, 1 a 90° e 1 a 45°, Características adicionais: Base magnética, Catmat: 457334	54603-457334	UN	21
12	LINHA PEDREIRO - Tipo: Trançada, Tamanho: 100 m, Catmat: 262706	54587-262706	UN	39
13	RASTELO Rastelo em aço especial 16 dentes, c/cabo	4504-1	UN	20
14	ALAVANCA 1 X 1,5 MT - Alavanca, ao sae 1045/1060, corpo sextavado, com ponta e pa reta - 25 x 1500mm – unidade	54412-241405	UN	15
15	SERRA CIRCULAR 185MM Rotação: 5.800 RPM, Potência: 1.800 W Diâmetro Disco: 185 MM, Voltagem: 110 V	52775-481205	UN	2
16	CABO P/ CHIBANCA - Cabo ferramenta, material cabo: madeira, comprimento cabo: 945 mm, formato cabo: cilíndrico, características adicionais: base 67 mm, aplicação: picareta	52793-450325	UN	31
17	FACÃO Nº 14 - facão, material lâmina: aço, material cabo: polipropileno, comprimento: 14 pol, tipo: pra mato	54516-215164	UN	31
18	BROCA 1/2 – USO MADEIRA broca, material: aço carbono, diâmetro: 1/2 pol, aplicação: madeira, normas técnicas: din 12516	52753-335374	UN	78
19	BROCA AÇO RÁPIDO 9/64 Material: Aço Rápido Diâmetro: 9/64 POL Tamanho: Médio	52753-227316	UN	20
20	BROCA AÇO RÁPIDO 3,5 MM Material: Aço Rápido Hss Comprimento Corte: 39MM Aplicação: Ferramentaria Comprimento: 70 MM Diâmetro: 3,5 MM Características Adicionais: Helicoidal, Série Normal Normas Técnicas: Din 338 Tipo Haste: Paralela	52753-319896	UN	20
21	LIMA MANUAL 8 POL - Tipo: Bastarda, Formato: Chata, Comprimento: 8 pol, Características adicionais: Picado duplo e cabo, Espessura: 3/16 pol, Catmat: 338129	52750-338129	UN	27

22	COLHER PARA PEDREIRO NO 08 - colher pedreiro, material: aço temperado e revenido, tamanho: 8 pol, material cabo: madeira nobre, características adicionais: haste e lâmina inteiriça, oval.	54506-370238	UN	34
23	PEDRA DE ESMERIL – SERRA VÍDIA Tipo rebolo branco para afiar serra de vídia. Grão e bucha de redução a definir na entrega	52776-1	UN	18
24	ENXADA TIPO VALEIRA enxada, material: aço alto carbono, material encaixe cabo: ferro fundido, largura: 30 cm, altura: 18 cm, tipo: valeira	54513-234313	UN	65
25	PONTEIRO HEX - Para martetele rompedor makita 30kg sextavado de alta resistência para asfalto, concretos, lajes, pedras e alvenarias em geral. Medidas 30x500mm.	31663-1	UN	23
26	DISCO CORTE P/SERRA MÁRMORE Material: Aço diamantado, Diâmetro: 180 mm, Diâmetro furo: 22,23 mm, Espessura: 3 mm, Catmat: 604370	52759-604370	UN	32
27	TRENA FITA FIBRA DE VIDRO 50M - Trena, material: fibra vidro, largura lâmina: 12,5 mm, comprimento: 50 m, características adicionais: certificado de calibração pelo inmetro.	53919-484541	UN	27
28	CHIBANCA FORJADA - Chibanca, material: aço carbono, material encaixe cabo: aço carbono, material cabo: madeira, largura: 20 cm, altura: 100 cm, aplicação: construção civil	54503-376821	UN	30
29	LUVA BORRACHA VERDE GRANDE- Material: Látex natural, Tamanho: Grande, Cor: Verde. Características adicionais: Palma antiderrapante, interior em algodão flocado, Catmat: 355689	52786-355689	PR	96
30	CORDA SEDA 10MM Corda, material: seda, tipo: trançada, diâmetro: 10 mm, características adicionais: resistente a umidade	54509-385480	MT	177
31	CAPACETE SEGURANÇA Capacete segurança, material: polietileno alta densidade, tipo aba: boné, tipo copa: com estrias e casco rígido, cor: amarela, aplicação: combate a incêndio, características adicionais: suspensão com carneira ajustável	54491-246932	UN	46
32	PENEIRA DE ARAME P/AREIA Peneira, material: arame galvanizado, material borda: madeira, diâmetro: 70 cm, aplicação: grãos de feijão, abertura malhas: 3,67 mm, características adicionais: fio 24 bwg	54886-374188	UN	29
33	MANGUEIRA DE NÍVEL P/PEDREIRO Mangueira hidráulica, diâmetro interno: 3/8 pol, material: plástico, aplicação: medida de nível, cor: cristal	53163-388003	MT	96
34	ESPUMA P/ACABAMENTO Espuma, material: espuma, aplicação: construção civil / pedreiro acabamento, comprimento: 20 cm, largura: 15 cm, espessura: 5 cm, densidade: d28	54515-474359	UN	115
35	PEDRA DE ESMERIL FINA Rebolo abrasivo, tipo: reto, diâmetro externo: 152 mm, diâmetro furo: 1 1/4 pol, material abrasivo: óxido de alumínio, tamanho grão: 80	52776-479869	UN	14
36	ESCOVA DE AÇO PARA ESMERIL Roda escova aço, diâmetro: 6 pol, espessura: 1/2 pol, diâmetro furo: 1/2 pol, características adicionais: fio aço fino	54619-236026	UN	11
37	CAIXA PARA FERRAMENTAS Maleta ferramentas, material: chapa aço, acabamento superficial: pintura eletrostática, cor: azul, comprimento: 500 mm, largura: 200 mm, altura: 210 mm, peso: 5,40 kg, quantidade gavetas: 5 un, cor gavetas: azul, tipo caixa: sanfona	52868-213920	UN	12
38	ÓCULOS DE PROTEÇÃO - Óculos proteção, material armação: náilon flexível, tipo proteção: lateral/frontal, material proteção: plástica sem perfuração, tipo ajuste haste: frio, tipo lente: cristal temperado, cor lente: incolor, cor lente externa: verde ton. 6, aplicação: solda oxi-acetileno e proteção em geral, características adicionais: ausência de charneira	52978-221261	UN	129

39	MÁSCARA CONTRA GASES Máscara contra gases, material: silicone, tipo filtro: removível/substituível, tipo: facial com visor, cor: preta, tamanho: único	54594-231106	UN	10
40	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA Cinto segurança, material:100% poliéster, uso: paraquedista, comprimento: 1,30 m, largura: 19 cm, características adicionais: tipo 5 pontas com talabarte, componentes: gancho com mosquetão, trava quedas, extensor fitas	54505-602436	UN	10
41	LUVA PROTEÇÃO - material: vaqueta curtida ao cromo, tamanho: grande, tamanho cano: longo, tipo: 5 dedos, características adicionais: classe 2, reforço externo palma e polegar, cor: bege	54592-384907	PR	289
42	BOTA DE BORRACHA PRETA PVC Bota segurança, material: pvc injetado, material sola: borracha antiderrapante, cor: preta, tamanho: sob medida, tipo cano: médio, tipo uso: proteção, características adicionais: impermeável.	44969-2 / 612083	PR	59
43	BOTINA DE SEGURANÇA - Botina de segurança confeccionada em couro vacum (vaqueta) curtida ao cromo, elástico, palmilha de montagem de couro, solado de poliuretano bidensidade, sem bico de aço. NBR 12594/1992. Obs.: os tamanhos serão definidos no ato da entrega.	54488-1 / 362835	UN	180
44	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL material armação: policarbonato, material lente: policarbonato, tipo lente: antiembaçante, modelo lentes: apoio nasal com proteção lateral, características adicionais: incolor/haste tipo espátula regula comprimento. Catmat 373538	54604-373538	UN	58
45	PICARETA - De ponta e Pa, com cabo. Picareta forjada em aço carbono especial de alta qualidade. Temperada em todo corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o desbaste automatizado. Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação. O cabo desta ferramenta além de possuir ótima resistência deve ter o tamanho de 90cm. Sistema de acabamento com bucha plástica, garantindo a fixação do cabo com lamina e evitando que o mesmo se solte com o uso. Picareta sendo um lado corte e a outra extremidade tipo diamante ou picareta alvião.	54607-603268 (Referência)	UN	18
46	TRENA 5M- Trena, material: aço, largura lâmina: 13mm, comprimento: 5m, revestimento: não aplicável, características adicionais: enrolamento automático com trava	53919-217910	UN	50
47	MOTOSSERRA INDUSTRIAL potência: 4,20 kw, capacidade tanque combustível: 0,90 l, cilindrada motor: 80,70 cm3, características adicionais: sabre de 45 a 70 cm, passo da corrente de 3/8 pol. CATMAT 359089	54602-359089	UN	4
48	BETONEIRA 400L Betoneira, funcionamento motor: elétrico, potência motor: 2 cv, rotação: 26 rpm, capacidade tambor: 400 l	54487-487731	UN	2
49	RÉGUA DE ALUMÍNIO 2 METROS Régua pedreiro, material:alumínio, comprimento:2m.	54615-313933	UN	17
50	ENGRAXADEIRA - Bomba manual para graxa com balde 5kg com mangueira medindo 1,30m e com bico aplicador. Com compactador de graxa com mola. Vazão de 79/ciclo, com pressão máxima de 2.500 PSI. Construção reforçada para dar mais durabilidade. Aro removível com fecho rápido para evitar vazamentos. Solda por estanho e fundo recravado anti vazamento. Revestimento interno com verniz incolor para evitar corrosão. Customizado com impressão litográfica.	37805-1	UN	4
51	LUVA SEGURANÇA - material: algodão e poliéster, aplicação: segurança e proteção individual, características adicionais: tricotada, sem costura, 4 fios, ca/mtb nº 7680 ou, modelo: ambidestra e palma antiderrapante	37794-318426	PR	146
52	CAIXA PARA ARGAMASSA Caixa plástica para argamassa, capacidade para 50 litros, dimensões: 68x47x21 cm aproximadamente.	54489-1 / 247282 (Referência)	UN	18

53	FORCADO 10 DENTES Forcado, material: aço sae 1070, comprimento: 320 mm, largura: 260 mm, quantidade dentes: 10 un.	54585-396873	UN	12
54	MÁSCARA DESCARTÁVEL DOBRÁVEL Fabricado com quatro camadas de materiais não tecido, sendo a parte externa composta de não tecido na cor azul ou branca, tratada com material para não absorção de fluidos que protege a camada estrutural e o filtro eletrostático. Internamente e adicionado tecido antialérgico para contato fácil. Neste conjunto e fixado uma cinta elástica deslizante e um clipe metálico para selagem sobre o septo nasal. Produto com Certificado de Aprovação(CA).	54595-485530 (Referência)	UN	500
55	BALDE PLÁSTICO 16 LITROS - Balde plástico para concreto com capacidade para 16 litros, com alca reforçada e pega reforçada.	37799-1	UN	29
56	LUVAS DE VAQUETA Modelo petroleiro, 5 dedos com forchetas, polegar reto, 100% em vaqueta cor natural, reforço interno em vaqueta, tira de reforço entre o polegar e o indicador. Punho 7cm, comprimento total: 27cm.	54592-1 / 391557 (Referência)	PR	130
57	JOGO CHAVE 6 A 22M Material: aço cromo vanádio, tipo: combinada, quantidade peças: 17, aplicação: manutenção equipamento mecânico / eletrônico, componentes: de 6 a 22 mm	52778-286755	UN	16
58	JOGO CHAVE BIELA material: aço, tipo: biela, quantidade peças: 12 un, componentes: 8, 9,10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17,18 e 19mm	52778-355399	UN	16
59	JOGO DE CHAVE ALLEN – MM - Jogo de chave allen longa em L, em aço vanádio, acabamento escurecido, chave com perfil de encaixe para parafusos com sextavado interno. 15 pecas de 1,27mm a 10mm. Acompanhadas de estojo plástico.	16338-1	JG	21
60	JOGO DE CHAVE ALLEN – POLEGADA - Jogo de chave Allen fabricado em aço vanádio, acabamento fosfatado/escurecido, para parafuso com sextavado internos. Chave com perfil em L longo. Composto por 12 pecas, sendo: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 e 1/2. Acompanhadas de estojo plástico.	30478-1	JG	15
61	JOGO CHAVE FENDA 5 PEÇAS material haste: aço cromo vanádio, tipo ponta: fenda e philips, aplicação: manutenção equipamentos eletrônicos, material cabo: plástico resistente, tipo cabo: isolado, quantidade peças: 5 un, características adicionais: isolamento de 1000v ca, bitola ponta fenda: 02 = (1/8x3, 3/16x4) pol, bitola ponta philips: 03 = (3/16x4, 1/4x6, 1/8x6) pol	52778-607971	UN	18
62	ALICATE DE PRESSÃO GRIP 10 Alicate de pressão – Grip 10 Alicate de pressão com mordente em aço vanádio e demais componentes em aço especial. Corpo com acabamento niquelado e cromado e parafuso de regulagem escurecido. Possuindo parafuso de ajuste e alavanca de liberação.	52788-602729	UN	18
63	PNEU MACIÇO P/CARRINHO DE MÃO – Pneu carrinho mão, material: borracha, tamanho: 35 cm x 8 cm, características adicionais: maciço e sem câmara.	54608-602171	UN	35
64	PODADOR DE GALHOS COM SERROTE Serrote poda, material tubo: aço temperado, formato tubo: curvo, comprimento lâmina: 12" - 304 mm pol, aplicação: jardinagem, características adicionais: 8 dentes por pol.	54622-602731	UN	26
65	ARCO SERRA lâmina serra: 10 e 12 pol, material cabo: polipropileno, tratamento superficial: niquelado, tamanho: 12 pol, tipo: regulável Catmat 262781	54415-262781	UN	30

66	JG CHAVE PHILLIPS – 6 PECAS - Produzida em aço vanádio, proporcionando maior resistência e durabilidade. Possui acabamento niquelado com maior resistência. Com ponta magnetizada que facilita retirar e colocar parafusos em locais de difícil acesso. Acabamento anatômico em polipropileno revestido com borracha termoplástica. Medidas das chaves: 3/16 x 3; 1/4 x 4; 3/16 x 6; 3/16 x 4; 1/4 x 6; 3/4 x 4	39753-1	JG	17
67	SOLDA ESTANHO 1.0MM Solda estanho, aspecto físico: sólido, formato: carretel, aplicação: soldagem de componentes eletroeletrônico, teor estanho: 40 per, características adicionais: cor verde / 60% chumbo, diâmetro: 1 mm. Peso: 500gr	54624-349653	UN	7
68	ARCO SERRA PODA 24 DENTES - Arco de serra de poda 24 com lâmina Para debaste de poda em arco tubular Lamina de 24 com dente em aço endurecido cabo com empunhadora dupla em borracha termoplástica.	54630-1	UN	19
69	LÁPIS PRETO Material corpo: madeira, diâmetro carga: 2 mm, dureza carga: 2, características adicionais: tipo carpinteiro, material carga: grafite. Catmat: 285253	55000-285253	UN	115
70	LAMINA P/ ARCO SERRA P/MADEIRA - Lamina para madeira áspera, úmida ou verde; Fabricada com material de alta qualidade, aço, laminado a frio e dentes com pontas temperadas; Proporciona de seis a oito vezes melhor desempenho nas operações; Comprimento: 610 mm.	39798-1	UN	26
71	CAVADEIRA ARTIC.CABO METAL Cavadeira articulada com cabo de metal de 1,20m fabricado com aço SAE 1070, forjada, laminada e afiada, pintura automatizada na cor preta, patente especial que evita o choque entre as mãos do usuário.	39799-1	UN	30
72	MARTELO Nº 25 - Martelo, material: aço carbono, material cabo: madeira, tipo: unha, tamanho: 34 mm, características adicionais: cabo madeira, vernizado fixação resina epóxi.	52781-466175	UN	30
73	PRUMO P/ PEDREIRO – FIO 08 - Prumo, material: aço, características adicionais: cordão nylon e calço guia madeira, aplicação: verificação prumo de parede, peso: 700 g	54612-441625	UN	21
74	DESEMPENADEIRA PLÁSTICO 18X30 Desempenadeira de plástico 18 x 30 desempenadeira manual, material: termoplástico, comprimento: 30 cm, largura: 18 cm	52826-436485	UN	40
75	JOGO SERRA COPO 7 PEÇAS. - Jogo de serra copo Em aço carbono 2 polegadas com 07 peças para uso em lixadeiras ou furadeiras manuais. Para corte em pedras, paredes, caixas d'água e revestimentos cerâmicos.	54610-1 / 419579 (Referência)	JG	10
76	BAINHA PARA FACÃO – COURO - Bainha para facão em couro legítimo número 14 com suporte para ser colocado no cinto.	39819-1	UN	7
77	CAPA CHUVA - material: pvc, tipo uso: profissional, cor: amarela, características adicionais: capuz, botões plástico pressão, com solda eletrônica, tamanho referência: sob medida	52757-477889	UN	70
78	LAMINA. - Lamina de duas pontas em aço de blindagem, oferecendo maior durabilidade, maior segurança. Indicada para trabalhos de corte, limpeza e manutenção nas atividades florestal, agropecuária e jardinagem. 20Mm/1, diâmetro: 350 mm, largura: 90 mm, dureza entre 43 e 46HRC, afiação 5 mm em 25°. Corte da peça: laser. Cor: preta. Que possa ser usada em terreno com pedras e tocos.	39821-1	UN	120
79	SACO RAFIA 50KG Saco, material: rafia, cor: branca, altura: 90 cm, largura: 65 cm	54620-344828	UN	500
80	ALICATE BICO (AÇO CROMO VANÁDIO) Material: aço cromo vanádio, acabamento superficial: fosfatizado, tipo: chato e longo, tipo cabo: isolado 1.000 volts, comprimento: 6 pol	52782-410870	UN	15

81	ALICATE CORTE DIAGONAL 8 - Alicate de corte, material: aço cromo vanádio, tipo corte: diagonal, material cabo: aço cromo vanádio plastificado, tipo cabo: isolado, uso: elétrico, tipo: profissional, comprimento: 6 pol	54413-303943	UN	13
82	METRO EM NYLON - Feito em fibra de vidro, maior resistência a umidade, cor amarelo, medida máxima 2m com 12 dobras.	54601-1 / 217684 (Referência)	UN	10
83	MARRETA 1KG Marreta, material: aço carbono forjado e temperado, material cabo: madeira, peso: 1 kg, tipo: oitavado, acabamento superficial: pintura eletrostática	52780-377500	UN	30
84	PONTEIRO SDS 250MM	39491-1	UN	15
85	ESMERILHADEIRA ANGULAR 9 - Potencia: 2.200w, Tensão: 110v, Disco de desbaste: 230mm (9), Disco de corte: 110mm (4-3/8), Disco diamantado: 230 mm (9), Rotação por mim: 6.600 rpm, Dimensões: 473 x 249 140mm, Comprimento do fio: 2,5m	54514-1 / 470295 (Referência)	UN	5
86	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2 Empunhadora auxiliar para 2 posições, aletas nas laterais para refrigeração e botão para travar o eixo. Diâmetro do disco: 115mm, Rosca de eixo: M14, Velocidade: 11.000 min, Espessura máximo do disco: 6,4mm, Potencia: 720w Tensão: 220v	54514-2 / 601425 (Referência)	UN	2
87	CILINDRO PARA ARGÔNIO 10L Capacidade: 10 litros/1,5 m, Cor padrão ABNT: Marrom, Altura: 63cm, Diâmetro: 16cm, Peso: 15kg. Normas aplicáveis e aprovadas pelo ABNT: ISO 4706, ISO 9809-1, ISO 9809-3, DOT3AA, NBR 12791, Regulador de Ar Argo nico, Regulador de simples estagio para gás Argo nico/Mistura, com 1 manômetro de leitura da pressão de entrada e 1 nanoimpressão ou vazão de saída. Fabricado em latão forjado e tampa em zamak. Diafragma em borracha com reforço de lona (maior flexibilidade e resistência ao ataque químico), Manômetros com precisão classe B NBR-14105 com escalas de fácil leitura. Sistema de vedação de fácil manutenção limpeza. Informações técnicas: Com dois manômetros 1o manômetro: 0-34 CO2 0-400 Argônio 2o manometros0-315kg/Cm	54504-1	UN	1
88	GERADOR Autonomia aproximada: 8 h (em meia carga) Nível de ruído (7 metros de distancia): 78db Potencia máxima: 10 kw, Regulagem de tensão: AVR Saída de corrente contínua: 12 V ? 8,3 Ah Sistema de partida: Elétrico, Corrente nominal: 8,3 A Capacidade do tanque combustível: 26 l Cilindradas: 670 cc, Motor: R670, 4 Tempos, refrigerado a ar. Saída 220 V monofásica e 380 V trifásica, Fornecido sem óleo, Saída 220 V monofásica e 380 V trifásica	7239-1	UN	2
89	REGULADOR P/ ARGONICO - Regulador de simples estagio para gas Argonico / Mistura, com 1 manômetro de leitura da pressão de entrada e manopressao ou vazão de saída. Fabricado em latao forjado e tampa em zamak. Diafragma em borracha em reforco de lona (maior flexibilidade e resistência ao ataque químico). Manômetros com precisão classe B NBR 14105 com escalas de fácil acesso. Sistema de vedação de fácil manutenção e limpeza. Com dois monômetros 1o manômetro 0-34 CO2 0-40 Argônio 2o manômetro	54616-1 / 239773 (Referência)	UN	2
90	BROCA AÇO RÁPIDO 9/32 - Broca, material: aço rápido, diâmetro: 9/32 pol, tamanho: médio, tipo haste: cilíndrica	52753-229135	UN	43

91	DISCO PARA SERRA MÁRMORE 110MM Disco diamantado Diâmetro 110 mm para corte seco com alto poder de corte. Fabricado com alma reforçada e banda diamantada de 7mm de altura p/ uso em serras mármore.	54512-1 / 376675 (Referência)	UN	47
92	CHAVE DE CANO 14 material: aço especial, acabamento superficial: corpo lixado e cabo pintado, bitola: 14 pol, peso: 900 g	54502-316900	UN	15
93	LUVA BORRACHA AMARELA TAM.GG - material: látex natural, tamanho: GG, cor: amarela, características adicionais: aveludada internamente e antiderrapante, catmat 234075	52786-2 / 234075	PR	530
94	LUVA BORRACHA AMARELA TAM.G - material: látex natural, tamanho: G, cor: amarela, características adicionais: aveludada internamente e antiderrapante, catmat 234075	52786-3 / 234075	PR	682
95	LUVA BORRACHA AMARELA TAM.M material: látex natural, tamanho: M, cor: amarela, características adicionais: aveludada internamente e antiderrapante, catmat 234075	52786-1 / 234075	PR	897
96	CARRINHO DE MÃO P/CONS. PESADA - Carrinho de mão para construção pesada com caçamba produzida em chapa 18 (1,20mm). Capacidade de carga de 135kg. Varal produzido com tubo 1,20mm de espessura e 1,60m de comprimento, pés de barra chata 1.1/4 x 3/16. Carrinho de mão com 58 litros de capacidade. Mancal tubular soldado. Pintura eletrostática a po na cor cinza. Pneu s/câmera, macico, núcleo de chapa de aço. Diâmetro: 300mm; largura: 100mm Diâmetro do eixo: 22mm	53126-1 / 225157 (Referência)	UN	25
97	DISCO DESBASTE 4 1/2 Disco desbaste, material: óxido alumínio, diâmetro: 4 1/2 pol, diâmetro furo: 7/8 pol, espessura: 1/4 pol. mm	54511-607953	UN	40
98	PEDRA DE ESMERIL GROSSA 6x3/4	48472-1	UN	5
99	BICO MAÇARICO DE CORTE No 06	5663-1	UN	50
100	BICO MAÇARICO DE CORTE No 08 -	9760-1	UN	50
101	CANETA MAÇARICO - Maçarico de corte foi elaborado para operações contínuas e prolongadas, utilizado em indústria de manutenção e reparos. Conta com sistema tipo injetor interno não removível para reparos, tubos em aço inox, cabeça 90°, opera com bicos de corte nº1502 para acetileno e 1503 para GLp. Fabricado em aço inox, latão e partes de borracha, que oferecem maior durabilidade e uma resistência eficaz. Gás Oxi-Acetileno/Oxi-GPL, Conexão de entrada para oxigênio, Porca rosca direita: 9/16 UNF-18, Com bico de mangueira: 5/16", Conexão de entrada para acetileno/GPL, Porca rosca esquerda: 9/16" UNF-18, Com bico de mangueira:5/16"	43377-1	UN	10
102	DESENGRIPANTE desengripante, composição: aditivos inibidores corrosão e oxidação, tensoativo, apresentação: spray, finalidade: eliminar ferrugem / repelir umidade / lubrificar, aplicação: lubrificante e anticorrosivo Embalagem 300ml	52772-242215	UN	44
103	LUVA DE RASPA CANO CURTO - material: raspa de couro ao cromo, tamanho: 260 a 300 mm, aplicação: segurança e proteção individual, características adicionais: palma, dorso s/ ref., tira de ref. entre polegar e, modelo: cano curto	37794-322138	PR	62
104	LUVA DE RASPA CANO LONGO - material: raspa de couro ao cromo, tamanho: 560 a 600 mm, aplicação: segurança e proteção individual, características adicionais: palma, dorso s/ ref., tira de ref. entre polegar e, modelo: cano longo	37794-322141	PR	37

105	<p align="center">MASCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA</p> <p>- Mascara de solda, - Utilizada para proteger o usuário de partículas volantes frontais, radiação ultravioleta, infravermelho e luminosidade intensa</p> <p>- Características:</p> <p>:: Alimentação por células solares</p> <p>:: Escurecimento automático</p> <p>- Especificações Técnicas:</p> <p>:: Área de visão: 90 x 35 mm</p> <p>:: Código: 8135.9</p> <p>:: Dimensões do filtro: 110 x 90 x 9 mm</p> <p>:: Estagio claro: DIN 3</p> <p>:: Estagio escuro: DIN 11</p> <p>:: Peso aprox.: 480 gramas</p> <p>:: Proteção do filtro: DIN 16</p> <p>:: Temperatura de armazenamento: -20C ~ 70C</p> <p>:: Temperatura de operação: -5C ~ 55C</p> <p>:: Tempo de resposta: 1/5000</p> <p>- Garantia: 6 meses</p>	52783-1 / 269175 (Referência)	UN	5
106	<p align="center">AVENTAL DE RASPA C/MANGA</p> <p>Avental de soldador, material: raspa de couro, comprimento: 1,20m, largura: 0,70 m, características adicionais: inteiriço, sem emendas, com fivelas e tiras ajuste</p>	54485- 440995	UN	4
107	<p align="center">LONA PLÁSTICA -</p> <p>Lona plástica, largura: 8m, comprimento: 100m, cor: preta e branca, aplicação: cobertura e proteção.</p>	54589- 455972	RL	5
108	<p align="center">MÁSCARA DE SOLDA</p> <p>Ajuste externo do filtro de DIN 9 ao DIN 13 e possui uma classe ótica de 1/1/1/2, que é de ótima acuracidade de visão (distorções são imperceptíveis). Delay e sensibilidade podem ser ajustados internamente no ADF. Possui 4 sensores para uma resposta mais rápida para o escurecimento.</p>	52783-2 / 269175 (Referência)	UN	3
109	<p align="center">RASTELO P/ ASFALTO -</p> <p>Rastelo para asfalto em chapa de aço de 1/8"</p>	50682-1	UN	12
110	<p align="center">ARAME DE SOLDA</p> <p>Indicado para utilização em equipamentos com processo Mig s/gás. 0,8 mm – Rolo de 1kg</p>	54414-2 / 482004 (Referência)	RL	30
111	<p align="center">ANTI-RESPINGO SPRAY SEM SILICONE</p> <p>Resistente a temperatura 180°C, alto rendimento</p>	52958-2 / 461384 (Referência)	EB	20
112	<p align="center">DISCO DE CORTE 4" 1/2 X 3/64 X 7/8</p> <p>Disco corte, material: aço, diâmetro: 4 1/2 pol, diâmetro furo: 7/8 pol, aplicação: aço e ligas materiais ferrosos em geral</p>	52759- 453314	UN	250
113	<p align="center">DISCO DE POLICORTE 12" X 1/8 X 5/8</p> <p>Disco corte, material: aço, diâmetro: 12 pol mm, diâmetro furo: 5/8 pol, espessura: 1/8 pol</p>	52759- 608615	UN	40
114	<p align="center">DISCO DE CORTE P/ LIXADEIRA 7"-</p> <p>Disco corte, material: óxido alumínio, diâmetro: 7 pol, diâmetro furo: 1/8 pol, características adicionais: com duas telas fibra de vidro, espessura: 7/8 pol</p>	52759- 376301	UN	65
115	<p align="center">DISCO DE DESBASTE P/ LIXADEIRA 7" -</p> <p>Disco desbaste, material: óxido alumínio, diâmetro: 7 pol, altura: 7/8 pol, diâmetro furo: 1/4 pol, aplicação: material ferroso em geral</p>	54511- 376305	UN	65
116	<p align="center">ÓCULOS CINZA DE PROTEÇÃO -</p> <p>Óculos proteção, material armação: náilon, tipo lente: anti-embaçante, cor lente: cinza, características adicionais: anti-risco, cordão segurança, proteção uv, material lente: policarbonato</p>	52978- 417399	UN	100
117	<p align="center">BICO PULVERIZADOR FERRO -</p> <p>Pulverizador peças/acessórios, material: alumínio fundido, tipo: bico curto, diâmetro entrada ar: 1/4pol, aplicação: pulverização de produtos de limpeza / lubrificante, características adicionais: recipiente de 1 litro / mangueira sucção de 22 cm</p>	54614- 231084	UN	20
118	<p align="center">BICO MAÇARICO DE CORTE Nº 4</p>	50692-1	UN	20

119	VARETA DE SOLDA GROSSA – AMARELO Vareta solda, material: latão, diâmetro: 3,18 mm, tipo: grosso, aplicação: processo oxi-acetileno	54629-349802	UN	80
120	JG BROCA AÇO RÁPIDO P/ FERRO - Conjunto broca, material: aço rápido, aplicação: metal, componentes: 25 peças: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, tipo: bits/brocas, características adicionais: com estojo metálico	54508-601252	CJ	17
121	LUVA INDUSTRIAL material: tecido térmico especial, revestimento interno: sem forro, acabamento superficial: alta resistência e poder de isolamento, modelo: não aplicável	54591-222678	PR	5
122	MACACO HIDRÁULICO COMPACTO 700kg Rodas em poliamida; bandeja giratória média com laterais móveis e removíveis, com ajuste de inclinação em até 15° para frente e para trás; ideal para remover caixas de transmissão de utilitários e caminhões pesados. Carga mínima suportada: 700kg Dimensões da bandeja 410 x 410mm Altura mínima de levante: 80cm	52867-1 / 447277 (Referência)	UN	1
123	JG PARAFUSADEIRA + SOQUETE + HASTE - JOGO PARAFUSADEIRA SOQUETE MAGNÉTICO + HASTE FLEXÍVEL Contendo 13 peças: Medidas em polegadas ¼, 5/16, 3/8, 7/16, e ½” e Medidas em milímetro: 6mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm e 14mm	50709-1	JG	12
124	JG BITS P/ PARAFUSADEIRA - Composto por 100 peças sendo; 01 Adaptador magnético para bit, 01 Adaptador Y para gancho, 01 Bit adaptador de 25mm, 01 Bit adaptador de 50mm, 01 Soquete adaptador, 08 Bits phillips: PH0, PH1, PH2 (5) e PH3, 08 bits pozidriv: PZO, PZ1, PZ2 (5) e PZ3; 04 bits quadrados: 0,1,2 e 3, 09 fenda: 3, 4, 4,5, 5, 5,5,6,6,5,7 e 8 mm, 04 bits spanner: 4,6,8 e 10, 09 bits tork: T8, T10, T15, T20, T25,T27,T30,T40 eT45, 03 bits torq-set: 6,8 e 10, 09 bits tork com guia: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35 e T40, 04 bits tri-wing: 1,2,3, 09 bits hexagonais em milímetros: 1.5, 2, 2.5,3,4,5,5.5,6 e 8mm, 03 bits clutch: 1,2 e 3, 10 Bits hexagonais em polegadas: 1/6”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32” e ¼”; 03 bits multidentado: M5, M6 e M8; 06 bits hexagonas com guia em milímetros: 2, 2.5, 3, 4, 5 e 6 mm, 06 bits hexagonais com guia em polegadas: 5/32”, 9/64”, 1/8”, 7/64”, 3/32” e 5/64”	50710-1	JG	20
125	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL - Motor 4 tempos, Potência: 9 HP, Combustível: Gasolina, Capacidade de combustível: 6 litros, Dimensões da placa (C x L): 700 x 500mm, Velocidade de trabalho: 20m/min, Profundidade de Compactação: 45cm, Força Centrífuga: 3.000 KGF, Frequência de Vibrações: 4.200VPM Dimensões(C x L x A)	50725-1	UN	1
126	CAPACETE CONDUTOR MOTOCICLISTA Tipo Viseira: Cristal, Material: Policarbonato, Características Adicionais: Queixeira Escamoteável Cor: Branco, Tipo: Modular. Observação adicional: tamanhos variáveis, do 58 ao 62, a depender da necessidade	52905-601859	UN	28
127	CAPA CHUVA MOTOQUEIRO Material: napa, cor: preta, Transmitância: opaca, Características adicionais: conjunto completo, Tipo uso: motoqueiro. Observações adicionais: os tamanhos podem variar do G ao GG, a depender da necessidade.	52757-306207	UN	24
128	PROTETOR FACIAL INCOLOR - Protetor facial, material: polipropileno, cor: transparente, características adicionais: tipo viseira, c/ visor fixo	54611-483011	UN	23
129	PROTETOR AURICULAR SILICONE- Protetor auditivo, tipo plug, silicone, cordão em algodão, laranja, com ca – unidade. Protetor auricular, tipo concha: plugue, material: silicone, material haste: plástico flexível, tamanho: único.	52773-399937	UN	100

130	PROTETOR AURICULAR Material: Plástico Rígido Material Almofada: Espuma Tipo Concha: Dupla Material Interno: Espuma Espessura: 10 MM Tamanho: Único Características Adicionais: Formato Oval, Regulável, Nível Ruídos 31db Material Haste: Aço Inoxidável	52773-384283	UN	27
131	TALABARTE Talabarte de salvamento e segurança, material: corda de poliamida, componentes: 01 gancho dupla trava: 18mm / 01 regulador de distância, características adicionais: revestimento com mangueira contra atrito	54626-430334	UN	4
132	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC - Bota segurança, material: borracha, material sola: pvc - cloreto de polivinila, cor: branca, tamanho: sob medida, tipo cano: longo, tipo uso: agroindústria pecuária	44969-3 / 487341 (Referência)	PR	196
133	CORDA DE SEDA 8MM Corda de seda de 8mm, material: seda, diâmetro: 8 mm, aplicação: amarração de cargas	54509-2 / 365370	MT	85
134	ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ Aspirador pó / água – industrial, potência motor: 1.200 w, tensão alimentação: 110/220 v, capacidade: 10 l, frequência: 50/60 hz, características adicionais: com rodas/equipado com bicos e acessórios, aplicação: carpetes, estofados e uso em geral	54484-441197	UN	2
135	SERRA COPO VIDEA 40MM - Serra copo, material: diamantada, diâmetro:40 mm, características adicionais: suporte fixação completo, brocas piloto e extensão.	54621-438812	UN	5
136	SERRA COPO VIDEA 25MM - Serra copo, material: diamantada, diâmetro:25 mm, características adicionais: suporte fixação completo, brocas piloto e extensão.	54621-438807	UN	5
137	LONA ENCERADA - Dimensão mínima: 6,5 X 4,5m	54588-1 / 460672 (Referência)	UN	13
138	TESOURA CORTA TUBO PVC -	50863-1	UN	12
139	TALHADEIRA 1" X 30CM - 1" x 30 cm: talhadeira hexagonal em aço forjado, dimensões 300 mm x 16 mm x 19 mm.	54627-1 / 214230 (Referência)	UN	21
140	SOPRADOR - Soprador a gasolina; BR 420; potencia 2,6kw / 3,54 cv; 56,5 cilindradas; volume maximo de ar 1.260 m3 por hora	54625-1 / 447124 (Referência)	UN	4
141	LONA PLÁSTICA Lona plástica, espessura: 150 micra, largura: 8 m, cor: preta, aplicação: cobertura e proteção	54590-353799	MT	115
142	CORRENTE PARA MOTOSERRA STIHL Motosserra Sthil 361, 36 dentes. corrente cortante, material: aço, aplicação: moto-serra stihl, características adicionais: referência 3519-000-00072, passo 3/8"	54510-1	UN	15
143	ELETRODO SOLDA – 6013 2,5mm Eletrodo E6013 2,5mm. Características: Eletrodo Solda, Material Indicado: Aço Com Revestimento Rutílico, Forma: Vareta, Formato: Redondo, Tipo Corrente: Ca E Cc+, Manganês Depositado: 0,40 Per, Diâmetro: 2,50 Mm, Comprimento: 350 Mm, Normas Técnicas: Aws E 6013, Carbono Depositado: 0,08 Per, Silício Depositado: 0,40 Per	53129-264109	CX	7
144	CALÇA DE SEGURANÇA - Calça, material:67% poliéster e 33% viscose, tipo bolso: 2 frontais, 2 laterais e 2 traseiros, tipo braquilha: com zíper, cor: azul marinho, tamanho: sob medida, tipo uso: motorista e agente de segurança	54490-318787	UN	8
145	BROCA VIDEA SDS 13MM X 160 - Broca plus para martetele	52756-1 / 345193 (Referência)	UN	9
146	TRENA FECHADA FITA AÇO – 8M - Trena, material: aço, largura lâmina: 13 mm, comprimento: 8 m, características adicionais: enrolamento automático com trava	53919-241013	UN	15

147	TORQUES ARMADOR BERG 12" - Torquês, material corpo: aço forjado e temperado, tipo: armador, tipo acabamento: oxidado, tamanho: 12 pol, peso: 575 g, características adicionais: meio corte, mandíbulas lixadas	54628-249985	UN	18
148	LÂMINA SERRA MANUAL 12MM Lâmina serra manual 12 mm, material: aço flexível, quantidade dentes: 24 dentes por polegada, largura: 12 mm, comprimento: 300 mm	52754-263595	UN	55
149	MOTOPODA Aplicações: - Cortes de galhos no alto de arvores e manutenção de pomares. Características: - Manuseio simples e seguro - Rápida aceleração - Haste que possibilita alcance de aproximadamente 5m de altura (considerando a altura do operador) Especificações técnicas: - Capacidade do tanque de combustível: 0.44 L - Cilindrada: 25.4 cm - Comprimento do sabre? 30 cm - Corrente: 3/8 Picco Micro Mini Confort 3 - Peso: 7.3 Kg - Potencia: 0.95/1.3 KW/CV - Rotação Lenta: 2800 RPM - Rotação máxima: 10500 RPM Possui rápida aceleração e uma haste que possibilita cortes de galhos no alto de Árvores e manutenção de pomares. Possui alcance de aproximadamente 5m de altura (considerando a altura do operador).	54618-1	UN	3
150	PULVERIZADOR DE PRESSÃO - Pulverizador costal manual, material tanque: polietileno, capacidade tanque: 20 l, peso bruto máximo: 31,50 kg, aplicação: pulverização de gases e líquidos	54613-231314	UN	10
151	RÉGUA DE ALUMÍNIO 3METROS - Régua pedreiro, material: alumínio, comprimento:3m	54615-373514	UN	10
152	PONTEIRO - Ponteiro 1 x 30 cm. Ponteiro, material: aço, comprimento: 30 cm, diâmetro: 1/2 pol, acabamento: alumínio, cor: preta, aplicação: engenharia (saneamento)	54609-258491	UN	12
153	JOGO DE BROCAS AÇO RÁPIDO 26PC Conjunto broca, material: aço rápido, aplicação: metal, componentes: 26 peças de 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64	54508-449418	CJ	15
154	CINTO P/ ROCADEIRA 41199109001 - Peça / componente roçadeira, tipo: cinta dupla para ombro, material: nylon, aplicação: roçadeira fs380, características adicionais: uso costal	52794-478630	PC	21
155	PEÇA /ACESSÓRIO MOTOSERRA tipo: corrente, referência: 35140000072, aplicação: motosserra stihl modelo 381, características adicionais: 30 dentes	54606-393862	PC	20
156	CORRENTE MOTOSERRA 42 DENTES - Peça / acessório - motosserra, tipo: corrente, aplicação: motosserra stihl, características adicionais: 42 dentes + 1elo, ranhura de 1,6mm, passo 3/8", sa, referência 3: modelo ms 460	54606-486102	PC	20
157	CORRENTE MOTOSERRA 32 DENTES - Peça/acessório - motosserra, tipo: corrente, aplicação: toyama modelo tcs63f, características adicionais: 32dentes, ranhura de 1,5mm, passo 3/8", sabre 45cm	54606-486082	PC	20
158	CORRENTE MOTOSERRA 22 D. 1/4" Peça / acessório - motosserra, tipo: corrente, aplicação: motosserra stihl ms 170, características adicionais: 22 dentes ranhura de 1,1 mm, passo 3/8", sabre 30 cm	54606-486067	PC	19
159	SERRA COPO VIDEA 20MM Serra copo, material: diamantada, diâmetro: 20 mm, características adicionais: suporte fixação completo, brocas piloto e extensão	54621-438811	UN	9

160	SERROTE Serrote profissional, material lâmina: aço alto carbono, tratamento superficial: temperado e lixado, tipo: travado, quantidade dentes: 7 por polegada un, material cabo: madeira, tamanho: 18 pol	54623-216752	UN	16
161	PAQUÍMETRO DIGITAL Material: Aço Inoxidável Temperado Alta Resistência Capacidade: 200 MM Resolução: 0,01 MM Precisão: +/- 0,03 MM	52796-602049	UN	2
162	CJ CALÇA E CAMISA - Uniforme profissional, componentes: calça e camisa manga longa, tamanho: sob medida, material: 100% algodão com tratamento anti-chama, características adicionais: gola esporte/ fita reflexiva: costa, ombros e pernas, aplicação: proteção individual para eletricista, tipo: classe 2 com ca	54651-418455	CJ	4
163	AVENTAL Material:100% Algodão Metalizado, Características Adicionais: Térmico, Impermeável, Tiras E Alças De Ajuste, Aplicação: Cozinha Industrial, Tamanho: G. CATMAT 339839	26129-339839	UN	13
164	BOTA SEGURANÇA Material: Borracha, Material Sola: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Preta, Tipo Cano: Médio, Tipo Uso: Operário De Campo, Características Adicionais: Com Forro, Antiderrapante	44969-273061	PR	25
165	FURADEIRA Tipo: Impacto, Potência:1.300 W, Tamanho Mandril: 5/8 Pol, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Alça Lateral Giratória De 360 Com Bloqueio, Velocidade: 1.200 A 3.500 Rpm, Acessórios: Chave De Mandril, Empunhadadeira Auxiliar, Limitador. CATMAT 437101	3776-437101	UN	5
166	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO Material Vinil, Tipo Uso Descarável, Tamanho Médio. CATMAT 304174	52719-304174	PR	1000
167	MACACO HIDRÁULICO Altura Alberto: 533 MM, Altura Cabo Acionamento: 1.075 MM, Altura Chassi: 165 MM, Altura Fechado: 145 MM, Bitola Conjunto Rodízios Giratórios: 390 MM, Bitola Roda Fixa: 250 MM, Capacidade: 2 TON, Comprimento Total: 1.180 MM, Peso: 49 KG	52867-220397	UN	1
168	TOUCA Tipo: Descartável, Material: Tnt, Cor: Branca, Aplicação: Cozinha Industrial, Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico	40083-369561	UN	4980
169	MANGUEIRA Material: Borracha, aplicação: serralheria, Comprimento: 5 m, diâmetro: Interno 5/16 polegadas, Características Adicionais: Solda Dupla grade, Aparência Visual: Verde/Amarela	52904-463980	MT	50
170	MANGA DE ISOLANTE Material: Couro, Tamanho: Médio, Cor: Cinza Claro, Características Adicionais: Resistente a Escoriações, Perfurações, Faíscas	52722-287146	UN	5
171	VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS – OXIGÊNIO Gás acetileno 0-15 kgf/cm², 0-200 psi, unidade de medida: unidade.	52908-2	UN	2
172	MALETA FERRAMENTAS Material: Chapa Aço, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi Pó, Altura: 250 MM, Comprimento: 500 MM, Largura: 200 MM, Quantidade Gavetas: 7 UN. Tipo Caixa: Sanfona	52868-483290	UN	9
173	GARFO JARDINAGEM Garfo Jardinagem, Material Garfo: Aço, Material Cabo: Madeira Plástica, Comprimento Cabo: 71 Cm, Largura Garfo: 240 Mm, Características Adicionais: Forcado Para Cascalho/10 Dentes. CATAMAT 389668	52725-389668	UN	20
174	REGULADOR P/ARGÔNIO Regulador De Cilindro De Gás, Adaptador De Válvula De Cilindro De Gás	41567-58785	UN	1

175	AVENTAL - Avental, Material: Pvc – Cloreto De Polivinila, Modelo: Sem Forro M, Tipo: Impermeável M, Cor: Preta, Comprimento: 100 Cm, Largura: 60 Cm, Características Adicionais: Com Alça E Tiras De Ajuste	36487-2321663	UN	305
176	BONÉ Boné, Material Corpo: Brim, Modelo: Touca Árabe, Cor: Caqui, Características Adicionais: Fechamento Frontal Em Velcro	40085-400018	UN	58
177	LUVA PVC – G Luva Pvc, Tamanho: Grande, Tamanho Punho: Longo, Características Adicionais: Forrado	52720-250718	PR	42
178	RESPIRADOR Respirador, Material: Camadas Fibras Sintéticas, Quantidade Pontos Fixação: Tiras Vedação Anatômica, Clipe Nasal, Tamanho Peça Facial: Adulto, Aplicação: Classe N95, Pff2 Ou Equivalente, Características Adicionais: Eficiência Filtração Mínima 94% - S, Tipo: C/ Cor, Tipo Uso: Descartável, Formato: Tipo Concha, Quantidade Válvulas: C/ Válvulas	10221-486882	UN	362
179	LUVA SEGURANÇA Luva Segurança, Material: Borracha Nitrílica, Tamanho: 7,50, Aplicação: Segurança E Proteção Individual. Características Adicionais: Forrada Com Malha De Algodão, Revestida Externamente, Espessura: 4/10 Mm, Comprimento: 250 Mm, Forma: Anatômica, Cor: Cinza	33897-306222	PR	112
180	MÁSCARA DESCARTÁVEL Máscara Descartável Uso Geral, Material: Tnt (Tecido Não Tecido), Tipo Fixação: Alças Em Elástico Nas Extremidades, Características Adicionais: Proteção De Barba E Bigode. Cx 50un	38228-461350	CX	7
181	ÓCULOS CINZA DE PROTEÇÃO Óculos Proteção, Material Armação: Policarbonato, Tipo Proteção: Lateral, Cor Lente: Fumê, Aplicação: Proteção Geral, Características Adicionais: Resistente A Impactos	50690-382512	UN	60
182	1. MARTELO DEMOLIDOR 10KG 220V. Descrição do Produto: -Sistema antivibração AVT. -Dupla isolamento. -Velocidade variável. -Controle eletrônico de velocidade. -Partida suave. -Encaixe SDS MAX. • Especificações Técnicas: - Potência: 1.510W , -Impacto por minuto: 950 – 1.900 -Energia de Impacto: 25,5 Joules, -Dimensões (C x L x A): 576 x 149 x 265mm, -Peso: 10.3kg, -Emissão de vibrações: 8 m/s ² , -Incerteza K: 1.5m/s ² . • Acessórios inclusos: - Graxa – Ponteiro - Empunhadura lateral - Maleta	54593-276085	UN	2
183	2. TALHADEIRA P/ MARTELETE SDS MAX 400MM X 50MM – Largura (lâmina): 50mm (5cm) - comprimento (total): 400mm (40cm), - encaixe: sds-max, - material: aço cromo temperado, - usado em martetele rompedor/perfurador, em trabalhos pesados: perfuração em pedras, concretos, pisos, paredes, vigas, alvenarias, tijolos.	54627-2	UN	20
184	3. PONTEIRO P/MARTELETE SDS – MAX 400MM Tipo de encaixe: SDS MAX, Medida do corpo do ponteiro: 18,0 mm, Comprimento total do ponteiro: 400 mm, Perfil do corpo do ponteiro: Redondo, Massa aproximada (peso): 0,7 kg	54627-3	UN	22
185	MARTELO DEMOLIDOR 20KG 220V. Especificações: Potência: 1850W, Impactos por minuto: 1.300, Força: 48.9 Joules, Encaixe: Sextavado 28.6mm, Nível de vibração: 14.5m/s ² , Sistema antivibração AVT, Dimensões (CxLxA): 809 x 130 x 266mm, Peso: 20.4kg	54593-2	UN	1

186	<p>4. CHAVE DE IMPACTO</p> <p>5. Especificações Técnicas: -Tipo: Chave de impacto, -Motor: Sem escova, - Voltagem: 20V, -Encaixe:1/2" (13MM) Com anel de retentor, -Velocidade: 0 -1200rpm, -Impactos por minuto: 0-1890ipm, Torque de aperto: 1627Nm, - Torque de reversão: 2372Nm -Altura da ferramenta: 24.8 cm (9.8"),</p> <p>6. -Comprimento da ferramenta: 21 cm (8.4") -Peso (somente ferramenta): 3kg, -Kit composto com 2 baterias 5ah, carregador e bolsa.</p>	54517-453741	UN	2
187	<p>7. MULTÍMETRO</p> <p>Especificações: - Faixa de corrente CA:60A/ 400A - Faixa de corrente contínua: 60A/400A - Faixa de tensão DC: 600V/600mV - AC Faixa de tensão:600V/600mV - Resistência:600ohms/6kOhms/60kOhms /6mOhms/60mOms Capacitância:60nf/600nf/6uF/60uF/600uF/6mF/60mF - Temperatura: -40 1000 C, -40 1832 F - Frequência: 60Hz/1000Hz. CARACTERÍSTICAS: - Cor: preto/vermelho (opcional), - Material: ABS, - Display: LCD, - Max.Valor de exibição: 6000 dígitos, - Tempo de amostragem: cerca de 3 vezes / segundo, gráfico de barras 10 vezes / segundo - Desligamento automático: 15 minutos - Temperatura de operação: 18 28 C - Temperatura de armazenamento: -10 50C - Altura de operação: máx. 2000 m, Fonte de Alimentação: 2 pilhas AAA de 1,5 V (NÃO inclusas)</p>	54660-1	UN	2
188	<p>8. MULTÍMETRO DIGITAL COM TELA DE TOQUE GRANDE</p> <p>9. Especificações: Tensão CA: 0-750V, Tensão CC: 0-1000V, Corrente CA: 0mA-10A, Corrente CC: 0mA-10A, Resistência: 0 (Ohm) -60M (Ohm), Capacitância: 0nF-100mF, Hz: 0Hz-999,9kHz, Temperatura: -40 1000 graus Celsius/-40 1832 graus Fahrenheit, Indução NCV: sim, Linha de Fogo Zero: Sim, Ciclo de trabalho%: sim. Características Gerais: Campanha: sim, Diodo: sim, Lanterna: sim, Desligamento automático: sim, Retenção de dados: sim, Indicação de bateria fraca: sim, Material: ABS + silicone, Máx. Contagem: 6000 contas, Tela colorida VA Tela: tela sensível ao toque, Bateria embutida: bateria de lítio 3.7V 2800mAh, Tamanho do item: 152*76*25mm / 5.98*2.99*0,98 pol, Peso do item: 217g/7,65 onças, Peso do pacote: 472g / 16,23 onças. Tamanho do pacote: 20,6*11*5,5 cm / 8,11*4,33*2,17 polegadas</p>	54660-2	UN	4
189	<p>10. JOGO 3 BROCA ESCALONADA TITÂNIO 4-12/4-20/4-32MM</p> <p>11. Especificações do produto: • rotação de trabalho: 250 a 400 rpm • espessura da haste: 1/4" (6mm)</p> <p>12. • utilizar óleo de corte para refrigeração e aumento de vida útil • acompanha estojo para armazenagem</p> <p>13. • material: aço rápido hss • revestimento de titânio escalas de furação: • broca 1: 4, 6, 8, 10 e 12 mm.</p> <p>14. • broca 2: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20mm • broca 3: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 e 32mm</p>	54508-600874	CJ	10

190	<p>VULCANIZADOR DE PNEUS DUPLO COM 8 MOLDES</p> <p>Especificações do produto: - Voltagem: 220V - Potência: 500W x 2 (duplo), - Área de reparo: 80 x 80 mm, - Acompanha 8 moldes, - Com controle de temperatura entre 155 a 180°C, - Máquina de vulcanização de pneu de punção de alavanca, -Funciona para pneus de motocicletas, carros, vans, utilitários, caminhões.</p>	53197-2	UN	1
191	<p>15. JOGO DE BROCA DE VÍDEA PARA CONCRETO DE 3MM A 12MM COM 8 PEÇAS</p> <p>Indicado para concreto e alvenaria. Possui ponta de metal duro/vídea, proporcionando maior durabilidade. Conta com acabamento niquelado que confere maior resistência contra oxidação/corrosão, além de estojo plástico que facilita a acomodação/ organização das brocas. Tendo as medidas de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm.</p>	54508-601253	CJ	5
192	<p>16. JOGO 10 PEÇAS BROCA SDS PLUS 4 A 14MM</p> <p>17. ITENS INCLUSOS: Medidas: Broca Widea SDS 4mm x 110mm, Broca Widea SDS 5mm x 110mm, Broca Widea SDS 6mm x 110mm, Broca Widea SDS 6mm x 110mm, Broca Widea SDS 8mm x 110mm, Broca Widea SDS 6mm x 160mm, Broca Widea SDS 8mm x 160mm, Broca Widea SDS 10mm x 160mm, Broca Widea SDS 12mm x 160mm Broca Widea SDS 14mm x 160mm</p>	54661-1	JG	9
193	<p>18. JOGO DE BROCA UNIVERSAL 7 PÇS FURA TITANIO, AÇO, CERÂMICA.</p> <p>19. Especificação: Diâmetros: 3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/ 12mm. Material que pode ser furado: Vidro, porcelanato, concreto, ferro, madeira, espelho, azulejo, mármore. Ideal para furadeira: Com mandril 3/8 ou 1/2</p>	54662-2	JG	8
194	<p>20. JOGO MACHO E TARRAXA PARA METAL AÇO TUNGSTÊNIO COM 40 PEÇAS</p> <p>Itens inclusos: - 17 Tarraxas para metal: M3 x 0,6 - M4 x 0,75 - M5 x 0,9 - M6 x 0,75 - M7 x 0,75 - M8 x 1 - M10 x 1,25 - M12 x 1,5 - M3 x 0,5 - M4 x 0,7 - M5 x 0,8 - M6 x 1 - M7 x 1 - M8 x 1,25 - M10 x 1,5 - M12 x 1,75 - 1/8" NPT - 17 Machos para Metal: M12 x 1,5 - M10 x 1,25 - M8 x 1 - M7 x 1,75 - M6 x 0,75 - M5 x 0,9 - M4 x 0,75 - M3 x 0,6 - M12 x 1,75 - M10 x 1,5 - M8 x 1,25 - M7 x 1 - M6 x 1 - M5 x 0,8 - M4 x 0,7 - M3 x 0,5 - 1/8" NPT. - 1 Pente de rosca: sistema métrico - 1 Chave de fenda - 1 Vira macho - 1 Vira cossinete - 1 Haste para vira macho - 1 Maleta</p>	54663-1	JG	2
195	<p>21. MEDIDOR PASSO ROSCA PENTE CALIBRADOR 52 LAMINAS PROFISSIONAL</p> <p>22. Descrição. Conteúdo da embalagem: 1 Cálibre/pente de rosca, composto por 52 lâminas, sendo: 24 lâminas rosca métrica 60° com passo de 0,25 mm até 6,0 mm; 28 lâminas rosca polegada 55° de 62 até 4 fios por polegada. Indicado para identificar roscas. Material: Aço carbono. Capacidade do calibre de rosca (pol): 62 fios por polegada a 4 fios por polegada. Capacidade do calibre de rosca (mm): 0,25 mm a 6,0 mm (passo). Número de lâminas: 52</p>	54685-1	UN	3

196	<p>23. COMPRESSOR DE AR</p> <p>Aplicação: Aplicações profissionais e industriais em geral. Deslocamento teórico: 40 pés³/min – 1133L/min. Volume do reservatório: 425 litros Potência do motor: 10 hp - 7,5 kW Pressão máxima: 175 lbf/pol² / 12 bar Pressão mínima: 135 lbf/pol² / 9,3 bar. Número de estágios 2 Tempo de enchimento: 5 minutos e 40 segundos. Número de pistões 3 em W RPM: 704 Dimensões/Peso: Largura: 600 MM. Altura: 1300 MM. Comprimento: 2000 MM. Peso: 405 kg Características: A unidade compressora e o cabeçote são pintados na cor preta. Trabalha em regime intermitente. 3 cilindros em W Acionamento por correia Lubrificado a óleo Trifásico 220/380V/60HZ</p>	52795-1 / 359297	UN	1
197	<p>24. CALIBRADOR DE PNEU ELETRÔNICO PROFISSIONAL 220V.</p> <p>25. Descrição</p> <ul style="list-style-type: none"> * Gabinete em alumínio; * Assistência Técnica em todo território nacional; <ul style="list-style-type: none"> - 8 metros de mangueira * Painel com leitura em ícones (desenhos) facilita o entendimento do processo de calibragem; * Placa de controle certificada na Europa, maior precisão de 0,15 psi (0,01 bar) o equipamento com maior precisão do mercado; <ul style="list-style-type: none"> * Equipamento à prova de água; * Visor de 1” em Policarbonato com LEDs verdes * Fonte de alimentação: Junto com a placa controladora; * Válvulas e circuitos internos que trabalham em baixa tensão, minimizando as despesas com manutenção; <ul style="list-style-type: none"> * Válvulas de Alta Vazão – Trabalha com filtro na entrada e saída de ar; * Teclado de policarbonato e acionamento através de botões com molas, de maior vida útil à prova de água e vandalismo, baixo custo de manutenção; <ul style="list-style-type: none"> * Compatibilidade com nitrogênio; * Converte unidade de pressão PSI/BAR para BAR/PSI; 	53600-1	UN	1
198	<p>26. JOGO DE PONTAS PARA PARAFUSADEIRAS 43 PEÇAS.</p> <p>Especificações técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> - 32 Bits com 25mm, sendo: <ul style="list-style-type: none"> - 4 Tipo Phillips: PH1, PH2 (x2) e PH3 - 4 Tipo Pozidriv: PZ1, PZ2 (x2) e PZ3 <ul style="list-style-type: none"> - 4 Tipo Fenda: 3, 4, 5 e 6 mm - 4 Tipo Allen: 3, 4, 5 e 6 mm - 8 Tipo Torx: 10, 15, 20 (x2), 25, 27, 30 e 40 - 8 Tipo Torx com guia: 10, 15, 20 (x2), 25, 27, 30 e 40 <ul style="list-style-type: none"> - 6 Bits com 75mm, sendo: <ul style="list-style-type: none"> - 3 Tipo Torx: T15, T20 e T25 - 1 Tipo Phillips: PH2 - 1 Tipo Pozidriv: PZ2 - 1 Tipo Fenda: 5mm - 3 Bits tipo Canhão: 6, 8 e 10 mm - 1 Suporte magnético universal de aperto rápido - 1 Adaptador magnético para bits 	54664-1	JG	5

199	<p align="center">JG 21 PEÇAS CHAVES UNIVERSAL PARA FURADEIRA E PARAFUSADEIRA</p> <p>1. Descrição</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 eixo extensor flexível universal 24 cm 1/4" - 10 bits de chave: <ul style="list-style-type: none"> - Fenda: SL4, SL5 E SL6 - Philips: Ph1, Ph2, Pz1 e Pz2 - Torx: T-10 e T-15 - 1 adaptador e extensor soquete 45 mm - 9 soquetes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13mm 	52789-2 / 610388	JG	11
200	<p>27. SOQUETES P/ PARAFUSADEIRA</p> <p>Kit com 14 Soquetes sextavados, bits canhão; Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pode ser usado em Parafusadeira ou Furadeira. - Medida Encaixe: Sextavado (6,35 mm) - Medida dos soquetes: 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" (1 peça cada medida). - Medida dos soquetes: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm (1 peça cada medida). 	54231-2	KT	10
201	<p>28. CORTADOR DE CONCRETO ASFALTO A DISCO</p> <p>29. Especificações técnicas: motor Potência de saída 3,7 kW, Velocidade máxima 9.300 rpm, Velocidade máxima de potência 9.000 rpm, Cilindros 1 Motor de 2 tempos, Emissões de escape (CO2 EU V) 711g / kWh, Fonte de alimentação Gasolina. EQUIPAMENTO DE CORTE Profundidade de corte, máximo 125 mm Diâmetro do disco, máximo 350 mm Diâmetro do mandril 25.4/20 mm Espessura do disco, máx. 5 mm Velocidade periférica, máx. 90 m/s Refrigeração Úmido DIMENSÕES Tamanho do produto comprimento 605 mm Largura do tamanho do produto 225 mm Altura do tamanho do produto 415 mm Peso 10,1 kg SOM E RUÍDO Nível de potência sonora garantido (LWA) 115 dB(A) Nível de pressão sonora no ouvido do operador 101 dB(A) VIBRAÇÕES Vibrações de alça esquerda 2 m/s² Vibrações alça direita 2,3 m/s² Acompanha: 01 Engate Rápido para mangueira 01 Chave Combinada Manutenção</p>	55876-1	UN	1
202	<p>30. CAPACETE ESCAMOTEÁVEL</p> <p>Especificações: - Tamanhos disponíveis: 56, 58, 60 e 62; - Novo forro termo formado em caxarel, material que oferece extremo conforto ao motociclista. Pode ser removido e lavado; - Possui 2 viseiras, sendo uma em cristal de Policarbonato com 2 mm de espessura e uma viseira solar interna; - Fecho micrométrico de fácil ajuste e garante maior segurança ao motociclista; - Entrada de ar frontal; - Aprovado pelo INMETRO;</p>	52905-1	UN	10
203	<p>31. ESQUADRO MAGNÉTICO 50 KG</p> <p>32. Especificações técnicas: - modelo: esquadro magnético 50kg, - Chapa dupla, - Acabamento reforçado, - Soldagem, Montagem, Marcação,</p> <p>33. - Instalação de tubulações, Ângulos 45, 90 e 135</p>	54665-1	UN	2
204	<p align="center">ESQUADRO</p> <p>Tipo: Combinado, Tipo gradação: dupla, Tipo sistema medição: decimal, Material régua: Aço, Material cabo: Alumínio, Comprimento régua: 300 mm, Escala gradação: 1 mm, Aplicação: Marcenaria, Catmat: 459435</p>	55001-459435	UN	7

205	<p>LIMA E FRESA ROTATIVA METAL DURO TUNGSTÊNIO RETIFICA C/10 PC</p> <p>Característica: Fabricada em carboneto de tungstênio (metal duro), indicada para todas as ferramentas rotativas com pinça de 6 mm, pneumáticas ou elétricas, são destinadas ao processamento de superfícies metálicas e não-metálicas, com acabamento superior e precisão milimétrica, aplicação em metal e aço inox.</p>	52750-2	UN	3
206	<p>34. RETIFICA ELÉTRICA RETA 127V.</p> <p>35. Características: - Potência: 480 W, - Capacidade da pinça: 6mm, - Diâmetro máximo do acessório:20mm, - Rotações por minuto: 33.000, - Comprimento total: 350mm</p>	53197-3	UN	2
207	<p>36. DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO ECONÔMICO</p> <p>37. Indicado para corte em: • Concreto • Asfalto</p> <p>38. • Mármore • Brita • Granito • Ladrilho • Materiais abrasivos • Entre outros. Características: - Aplicação: Asfalto e concreto; - Diâmetro: 350mm ou 14 polegadas; - Número de segmentos: 24;</p>	52759-2	UN	7
208	<p>39. KIT PINÇAS E PORCA COMPATÍVEL MAKITA 3MM E 6MM</p> <p>40. Descrição Kit com 3 peças - 01 Pinça 3mm ou 1/8 para Retífica Makita - 01 Pinça 6mm ou 1/4 para Retífica Makita 41. - 01 Pinça 6mm para Retífica Makita - 01 Porca Makita Essas são pinças e porca Universal para utilizar nas retíficas Makita. Pinça muito utilizada para usar Pedra Montada/Lima Rotativa. Fabricada em Aço Resistente. Características Gerais: - Comprimento Total: 25,4mm, - Diâmetro externo: 8mm, -Fabricada em aço</p>	54666-1	KT	1
209	<p>42. MAQUINA SOLDA</p> <p>43. FREQU~ENCIA 50/60HZ 110V/220V. Especificações 2T / 4T SIM. Ciclo de Trabalho</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100A @ 100% • 124A @ 100% - 220V • 129A @ 60% - 110V • 160A @ 60% <p>Display Digital SIM, Engate Dinse 13mm, Espessura Arame 0.8mm, Espessura Chapa até 4.8mm, Espessura Eletrodo 3.25mm, Funções especiais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anti Stick • Arc Force • Hot Start <p>Peso 13kg, Rolo de Arame até 5kg, Solda eletrodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • E6013 • E7018 • Ferro fundido • Inox <p>Tensão: 127V/220V - Bivolt Automático, Tensão em Vazio: 54V</p>	52797-1	UN	2

210	<p>44. MAQUINA SOLDA INVERSORA ELETRODO MIG TIG</p> <p>1. Especificações 2T / 4T: SIM</p> <p>Ciclo de Trabalho</p> <ul style="list-style-type: none"> • 155A @ 100% • 220A @45% <p>Display Digital SIM, Engate Dinse 13mm, Espessura Arame 1.0mm, Espessura Chapa até 7.5mm, Espessura Eletrodo 3.25mm, Funções especiais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arc Force • Hot Start <p>Peso 27kg, Rolo de Arame até 15kg, Solda eletrodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • E6013 • E7018 • Ferro fundido • Inox <p>Tensão 220V, Tensão em Vazio 52V</p>	52797-2	UN	1
211	<p>45. MAQUINA DE CORTE COMPRESSOR INTERNO 220V.</p> <p>46. . Especificações: - Monofásico 220, - Corrente entrada 50 A, - Ciclo de trabalho 70 A 60% 54 A 100%, - PESO > MEDIDAS >, - Corte manual 15 mm separa 18 mm, - Compressor de ar interno,</p> <p>47. - Proteção térmica automática. Acompanha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GARRA NEGATIVA, - TOCHA PLASMA P80 - KIT DE CONSUMÍVEIS, - ACESSÓRIOS PARA TOCHA 	53197-4	UN	1
212	<p>48. KIT CONSUMÍVEIS DE PLASMA P80 CONJUNTO DE BOCAL CERÂMICO</p> <p>Material: Ponta de plasma: latão cromado</p> <p>Eletrodo: cobre e zircônio, Bocal cerâmico: cerâmica</p> <p>Finalidade: Acessórios para máquinas de corte a plasma (consumíveis para a máquina de corte, não acessórios originais) Lista de pacotes: 5 x eletrodo de plasma 5 x pontas de plasma 2 x bicos de plasma</p>	54667-4	KT	5
213	<p>49. EIXO PARA SERRA CIRCULAR BANCADA N-03 1 POL. Esc-300</p> <p>Modelo: ESC-300 2119.1</p> <p>Número de canais: 3, Diâmetro da serra (mm): 500, Tipo de Correia: A, Potência que pode ser utilizada: 2,5mm, Rotação máxima: 2000, Diâmetro do eixo: 1". Dimensões do produto: 100,5x150x590, Peso: 8,3kgf</p>	54668-1	UN	1

214	<p>50. CHAVE CATRACA COM 2 BATERIAS 5AH, CARREGADOR E BOLSA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - Seletor de direção (Direita/Esquerda).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mandril com encaixe quadrado 1/2" (13mm). - Ilumina a área de trabalho com luz LED para maior visibilidade. - Botão de bloqueio, contra acionamento involuntário do equipamento. - Controle de velocidade variável de 0-250RPM. - Encaixe: 1/2" (13mm). - Voltagem da Bateria: 20V. - Modelo: ATOMIC. - Motor: Brushless. - Torque Máximo: 95Nm. - Velocidade Rotacional: 250rpm - Compatível com todas as baterias e carregadores 20V. <p>ACOMPANHA: - 1 Chave Catraca.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Baterias 20v 5Ah. - 1 Carregador. - 1 Bolsa. - Manual de instrução. 	54669-1	UN	3
215	<p>51. JOGO SOQUETE IMPACTO 32 PEÇAS POLEGADA E MM 1/2 E 3/8</p> <p>52. Descrição: Kit de soquetes para chave de impacto contendo 32 peças + maleta. Fabricado em cromo vanádio de alta resistência, o jogo possui: 7 peças com encaixe 3/8 de 8mm, 9mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 17mm; 6 peças com encaixe 3/8 de 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 11/16, 3/4; 11 peças com encaixe de 1/2 de 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 21mm e 24mm; 10 peças longas com encaixe de 1/2 de 1/2, 9/16, 11/16, 3/4, 1-13/16, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8 e 1-1/4 1 Adaptador de 1/2 para 3/8; 2 extensões, sendo 1 de 75mm com encaixe de 3/8 e outra de 75mm com encaixe de 1/2.</p>	52789-3	JG	2
216	<p>53. JOGO KIT SOQUETE IMPACTO 3/4 E 1 26 PEÇAS AGRÍCOLA CR-V</p> <p>1. Descrição: Jogo composto por estojo com 26 peças, sendo: -17 soquetes sextavados encaixe 3/4" (21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm, 31mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 41mm, 46mm, 50mm); -3 soquetes sextavados encaixe 1" (55mm, 60mm, 65mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 catraca reversível encaixe 3/4" -1 junta universal 3/4"FX1" -1 extensão 200mm encaixe 3/4" -1 extensão encaixe 3/4" -1 cabo T encaixe 3/4" -1 Chave biela TIPO L encaixe 3/4" 	52789-4	JG	2
217	<p>54. DISPLAY COM BROCAS 400 PEÇAS</p> <p>55. Brocas de aço rápido, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.26, 3.5, 4, 4.25, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 6.8, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.2, 10.5, 11, 11.5, 12. Broca de vídeá, 4, 5, 6, 8, 10, 12.</p>	54662-3	JG	1
218	<p>TOCHA MIG PARA INVERSOR DE 250A COM RASPA E CABO DE 5 METROS – SBME-206/5</p>	54667-2	KIT	1

219	<p>56. TOCHA MIG MAG 15/115/150 – 5 METROS – COM RASPA 57. Descrição: TOCHA MIG 15 – 5M C/ RASPA Cód. 3040B. Titulo Descrição: CORRENTE 150A-60% CO2 CORRENTE 125A-60% ARGONIO E MISTURAS. Características Técnicas: Áreas de aplicação: Chapeações (Funilaria)/ Serralherias. Refrigeração: Gás, Diâmetro do arame: 0,80mm a 1,00mm. Comprimento: 5 metros, Características Técnicas: Corpo Compacto, Resistente a Impactos, com Isolamento Térmico e Elétrico; Punho Ergonômico; Leve / Compacta Corpo Longo Compacto, Resistente a Impactos com Isolamento Térmico e Elétrico, Punho Ergonômico, Resistente/Compacta</p>	54670-1	UN	1
220	<p>58. KIT REPOSIÇÃO 12 PÇS TOCHA MIG 24KD BOCAL BICO DIFUSOR 0,8MM MIGFLEX 250 BOXER. Kit Mig 24kd - PÇ 2 Bocal 64X 12,5 mm; PÇ 6 Bicos M6x28 8.0mm; PÇ 2 Difusor Cerâmico; PÇ 2 Porta Bico de Contato M6</p>	54667-3	KIT	5
221	<p>CABO FERRAMENTA (ENXADA) comprimento cabo: 1,50 m, Aplicação: Enxada, formato cabo: cilíndrico, características adicionais: abertura para cunha, diâmetro 4,50 cm, material cabo: madeira trabalhada</p>	52793-380635	UN	20
222	<p>ENXADA enxada, material: aço sae 1070, largura: 244mm, características adicionais: sem cabo</p>	54513-1 / 431540	UN	69
223	<p>LATA PARA SERVENTE Balde, material: chapa aço, capacidade: 20 l, características adicionais: com alça, galvanização por imersão a quente</p>	53503-4 / 317259	UN	18
224	<p>SERRA MÁRMORE 4.3/8 Serra mármore, potência: 1.300 w, diâmetro disco: 110 mm, diâmetro furo disco: 20 mm, voltagem: 127 v, características adicionais: alto torque, rolamento vedado contra pó, disco dia. Obs Complementar. Peso: 3.70 Kg, Capacidade máxima de corte: 32mm, Espessura máx. do disco: 2mm, Rotações por minuto: 13.800, Emissão de vibrações: 5 m/s², Incerteza K: 1.5m/s². Comprimento do cabo: 2 m. Itens Inclusos: 1 Chave; 1 Chave allen</p>	54671-1 / 259323	UN	2
225	<p>SERRA MÁRMORE 180MM 1400W serra mármore, potência: 1.400 w, diâmetro disco: 180 mm, rotação: 5.000 rpm, voltagem: 110/220 v, características adicionais: profissional, profundidade corte 60mm, tipo: circular. Obs Complementar 7.1/8". Diâmetro do Disco: 180 mm, Diâmetro do furo: 25mm, Peso: 7.2kg</p>	54671-2 / 323304	UN	2
226	<p>TALHA MANUAL 3 TONELADA Talha manual, capacidade manual: 3000 kg, altura elevação: 5 m, quantidade correntes: 2, peso total: 28 kg, aplicação: indústria, oficina, frigorífico, matadouro, construção – características adicionais: conforme modelo. Obs Complementar: Esforço De Acionamento (N):343 Kgf/35, Diâmetro Da Corrente Mm: 8, Número De Colunas Da Corrente De Carga: 2</p>	54672-606150	UN	3
227	<p>KIT Sabre 30cm + Corrente 22dts Sabre Rollomatic de 30 cm 3/8. Indicada para Motosserras: MS170, Marca: Stihl, Tipo do Sabre: Rollomatic, Comprimento: 30 cm ou 12", Espessura da canaleta: 1,1 mm, Passo: 3/8", Corrente 22 dentes – 3/8 1,1 mm, Modelos de Maquinas: Motosserras MS170, Comprimento do sabre: 30cm, Corrente 3/8" Picco Micro Mini, Numero de elos por corrente: 44, Numero de dentes por corrente: 22, Espessura do elo: 1,1mm</p>	54673-1	KIT	2

228	KIT Sabre Duramatic 40cm + Corrente 30d Sabre de 40 cm 3/8". Indicada para Motosserras: MS310/362/382/460/650/660 (Stihl), Tipo de Sabre: duramatic, Comprimento: 40 cm ou 16", Espessura da canaleta: 1,6 mm, Passo: 3/8", Corrente 40 cm – 3/8" 1,6 mm. Modelos de Maquinas: Motosserras MS310/362/382/460/650/660 (STHIL), Comprimento do sabre: 40cm, Corrente 3/8" Rapid Micro. Numero de elos por corrente: 60, Numero de dentes por corrente: 30, Espessura do elo: 1,6 mm	54673-2	KIT	2
229	Kit Sabre 50cm Rollomatic + Corrente 36 Dts Sabre Rollamatic de 50 cm 3/8". Indicada para Motosserras: MS310/361/362/382/460/650/660 (Stihl). Comprimento: 50 cm ou 20", Espessura da canaleta: 1,6 mm, Passo: 3/8", Corrente 50 cm – 3/8" 1,6 mm. Modelos de Máquinas: Motosserras MS310/ 361/362/382/460/650/660. Comprimento do sabre: 50cm, Corrente 3/8" Rapid Micro. Número de elos por corrente: 72, Número de dentes por corrente: 36, Espessura do elo: 1,6 mm	54673-3	UN	1
230	59. KIT Sabre 63 Cm Duramatic + Corrente 42 Dentes SABRE Duramatic 63CM/25" 1,6MM/0,063 STIHL + Corrente Stihl 42 dentes RAPID MICRO 1 GUIA + 1 elo. Principais aplicações: - Motosserras: MS460/650/660; - Compatível com corrente de 42 dentes, - Comprimento: 63 cm, - Espessura da canaleta: 1,6 mm, - Passo: 3/8"	54673-4	UN	2
231	Cavalete Mecânico para 80 Toneladas - - Dados Técnicos: Altura máxima (mm): 950, Altura mínima (mm): 700, Capacidade (Ton): 80, Peso (Kg): 50	53197-5	UN	1
232	MACACÃO DE SEGURANÇA vestuário proteção, material: 100% polietileno, componentes: macacão com capuz e fechamento com zíper, tipo uso: proteção contra aerossóis, risco biológico, características adicionais: elástico no punho e tornozelo, pala de proteção, cor: branca, tipo: macacão selado. Obs Complementar: Características Adicionais: Elástico No Punho E Tornozelo, Pala De Proteção	53444-4 / 486357	CJ	70
233	RESPIRADOR SEMI FACIAL Respirador, aplicação: cartucho formaldeído, filtro gases ácidos, retentor, características adicionais: válvula de exalação, anel vedação, tirantes fixos, tipo: semifacial, tipo uso: baixa manutenção	53803-2 / 332883	UN	70
234	FILTRO RESPIRADOR cartucho rc203 c/filtro químico fbc classe 1, aplicação: contra vapores orgânicos e gases ácidos, características adicionais: concentração ambiental < 1000ppm, compatibilidade: p/máscara respiratória cg306 carbografite	54674-1 / 338176	UN	40
235	60. BOMBA DE VÁCUO 61. Bomba Vácuo 6cfm Duplo Estágio 1/2hp Com Óleo Incluso 110V/220V, Tipo: Duplo Estágio, Potência Motor: 1/2 HP, Voltagem: 127 v/220 V, Vazão: 0,34 M3/MIN	54675-1 / 619107	UN	1
236	62. MAÇARICO AUTOMÁTICO PROFISSIONAL PARA REFRIGERAÇÃO Tipo Gás: Mapp, Temperatura Chama: Até 1.100°C Tipo Chama: Neutra, Aplicação: Tubo Cobre / Latão / Alumínio / Aço. Características Adicionais: Acendimento Automático	52907-2 / 479868	UN	2
237	63. REFIL CILINDRO GÁS MAPP PRO 400G P/MAÇARICO 64. Refil Cilindro Gás Mapp Pro 400g P/ Maçarico Portatil. Descrição: MAP, Mapp, Maçarico, Maçarico Automático, Maçarico Manual, Refil de gás, Refrigeração, Solda, ar condicionado	54676-1	UN	5

238	65. VARETA SOLDADA FOSCOOPER COM BANHO PRATA 1,50MM Material: Liga Especial Com Banho De Prata Diâmetro: 1,50 MM; Comprimento: 46 CM; Tipo: Vareta. Detalhes Modelo: Foscooper	54629-1 / 605382	UN	10
239	FLUXO DE SOLDA Aspecto Físico: Pó; Aplicação: Solda Prata	54677-1 / 372070	UN	2
240	66. MANIFOLD R134A C/MANGUEIRA 180CMS MALETA Componentes: Manômetro Alta E Baixa Pressão / 3 Mangueiras. Aplicação: Reposição Gás Refrigeração R134A	54678-1 / 229464	UN	1
241	67. MANIFOLD R410/R32 PARA AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO 68. Manifold R410/r32 Para Ar Condicionado E Refrigeração. Componentes: Conjunto De Válvulas E 2 Manômetros. Aplicação: Controlar Transferência De Gás De Refrigeração	54678-2 / 245481	UN	1
242	69. KIT FLANGEADOR EXCÊNTRICO ¼ A ¾ COM CATRACA E CORTADOR Kit Flangeador Excêntrico com Catraca e Limitador de Torque - Características do produto: Material:Aço. Acompanha: - 1 Flangeador com Catraca; - 1 Escareador/Rebarbador de Tubos; - 1 Cortador de Tubos 1/8" a 1.1/8"; - 1 Mesa/morsa em Polegadas (1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4); - 1 Mesa/morsa em Milímetros (6, 9, 10, 12, 16, 19). Compatível para tubos de cobre de 1/4 à 3/4.	54679-1	KIT	1
243	70. MINI CORTADOR DE TUBOS DE COBRE E ALUMINIO 1/8 A 1/1/8 Cortador de Tubos. Compatível com tubos: Cobre / Alumínio / Plástico. Cortador de tubos: 01 Cortador de Tubos 1/8" até 1.1/8"	54681-1	UN	1
244	71. FLUIDO GÁS REFRIGERANTE TETRAFLUORETANO R134A 13,6KG Tipo: 134A. Aplicação: Câmara De Congelamento - 18°C	54682-463677	UN	1
245	72. FILTRO SECADOR SÍLICA Tipo: Molecular. Aplicação: Refrigeração. Características Adicionais: Com Sílica, Sem Rabicho. Material: Cobre	54683-483796	UN	30
246	VÁLVULA DE SERVIÇOS SCHRADER Válvula Schrader 1/4 Tubo 50mm 1/4X0.35X5cm. União válvula de acesso com núcleo – utilizada para realizar tomadas de pressão em sistemas de refrigeração.	54177-2	UN	30
247	VÁLVULA DE SERVIÇO ¼ PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT 73. Válvula de Serviço 1/4 para Condensadora de Ar Condicionado Split. Tipo: Válvula Serviços. Aplicação: Ar Condicionado Split. Diâmetro:1/4 POL	54177-3 / 607642	UN	15
248	VÁLVULA PERFURADORA DE TUBOS COBRE REFRIGERAÇÃO 3/16 A 3/8 A Válvula Perfuradora é uma maneira rápida e econômica para entrar em qualquer ponto de carga, teste ou vácuo de sistemas de unidades hermeticamente fechados. Pode ser usado em tubos de cobre de 3/16" a 3/8" e tem conexões de 1/4" para as linhas de carga.	54177-4	UN	1

249	LACRADOR DE TUBOS ESFÉRICO ATÉ 10 MM OU 3/8 Especificações Técnicas do Lacrador De Tubos Esférico Até 10mm ou 3/8: - Utilizada em tubos de até 10mm ou 3/8; - Realiza reparos em serpentinas de Split; - Laca tubulações de ar condicionado; - Laca tubos de cobre e alumínio em geral.	54177-5	UN	1
250	74. ALICATE CORTADOR CAPILAR DE TUBOS DE COBRE Cortador de tubo capilar de sistemas de refrigeração. Corta tubo capilares. Sem obstrução, corte perfeito sem alterar o diâmetro interno do tubo capilar.	54684-1	UN	1
251	75. ARAME DE SOLDA MIG C/ GÁS - Rolo com 15kg	54414-1	RL	5
252	76. JOGO CALIBRADOR DE FOLGA 32 LAMINAS 0,03 A 1 MM 1. Descrição: comprimento das lâminas: 100 mm composto das seguintes lâminas: 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,13 0,15 0,18 0,2 0,23 0,25 0,28 0,30 0,33 0,35 0,38 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,63 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 1mm	54686-447128	JG	1
253	JOGO DE SERRA COPO ¾ A 2.1/2 COM 14 PEÇAS aplicação: materiais metálicos e de aço inoxidável	54610-2 / 445164	JG	1
254	ALICATE MULTIFUNCIONAL CRIMPAGEM Descrição: Ajuste para categorias entre Cat7 e Cat6E/ Cat5E, - Modelos de conectores RJ45/RJ12/RJ11 de 4, 6 ou 8 vias. Compatibilidade com conectores de passagem com a frente vazada do tipo Easy Crimp. - Compatibilidade com conectores padrão. -Acabamento antiderrapante. - Lâminas de corte. - Descasca o revestimento externo, - Material: Plástico + metal, - Medidas do produto: 135 x 67 x 25mm	54744-1	UN	1
255	CHAVE PARA DESCARGAS E REGISTROS DE PRESSÃO Para Manutenção de Válvula Docol 1 1/2" ou 1 1/4" e registro de pressão 1/2" e 3/4"	54743-1	UN	1
256	FURADEIRA / PARAFUSADEIRA Tipo: Furadeira E Parafusadeira, Tamanho Mandril: 1/2 POL. Tensão Alimentação: Bivolt V. Características Adicionais: Com Velocidade Variável. Velocidade: Baixa: 0/460 Rpm. Alta 0/1800 RPM. Acessórios: 1 Bateria, Carregador E Maleta	52785-607094	UN	2
257	SERRA TICO-TICO MANUAL 110 - Tensão: 110V – 60Hz, - Potência: 400W, - Velocidade: 2.800 GPM, - Capacidade de corte: - Madeira: 55mm, - Alumínio: 5mm, - Aço: 6mm. - Capacidade de trabalho com lâmina: Apenas tipo T. - Peso: 1,33Kg	54746-1	UN	1
258	BOTINA DE SEGURANÇA TIPO B Calçado ocupacional isolante elétrico de uso profissional tipo botina, fechamento em cadarço, confeccionado em couro tipo nobuck e material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal e resistente ao escorregamento e sistema de absorção de energia na região do salto	54488-2	PR	100
259	BOTA DE SEGURANÇA PRETA Material: Pvc – Cloreto De Polivinila, Tipo Cano: Longo, Cor: Preta, Características Adicionais: Com Forro, Antiderrapante. CATMAT 444214	44969-444214	PR	80
260	Protetor Solar FPS 50 Protetor solar UVA e UVB, FPS 50, LOÇÃO CREMOSA, 120M	49640-1	FR	800
261	OCULOS DE SEGURANÇA Óculos de segurança modelo ampla-visão, constituídos de armação confeccionada em peça única de PVC flexível transparente com sistema de ventilação indireta, composto de duas válvulas localizadas na parte superior e duas válvulas localizadas na parte inferior da armação, visor policarbonato incolor disponível nas opções com e sem tratamento. O ajuste à face do usuário é feito por meio de um tirante elástico. Os óculos cobrem toda a região em torno dos olhos do usuário.	52978-1	UN	70

262	PULVERIZADOR ELÉTRICO Gerador de gotas costal elétrico com reservatório de 15 litros com indicador de nível, duas velocidades para otimizar a aplicação, alça integrada ergonômica, mangueira reforçada até 20,68, BAR – 300 PSI, lança em aço inoxidável de 0,5 M, gatilho em aço inoxidável, correias acolchoadas e reguláveis, controle eletrônico que garante uma pulverização homogênea durante toda aplicação, bateria de lítio a 18 V de alto rendimento (6/7 horas de uso contínuo), protegida de acesso fácil e com sistema de encaixe rápido, carregador para recarga de bateria, copo dosador, bicos inclusos regulável 0,8 l/min, leque baixa deriva e bico defletor, cor branca	55009-1	UN	1
263	ANCINHO 14 DENTES Leve com cabo de madeira 150cm, corpo da peça em aço carbono temperado para uso diversos.	34539-1	UN	10
264	BOTINA DE AMARRAR Com bico PVC, Preta, Solado bidensidade (Tamanho a definir no pedido)	41548-1	PR	12
265	CABO FERRAMENTA - (Foíce/Pá) Comprimento Cabo: 1,20 M, Aplicação: Pá, Formato Cabo: Cilíndrico, Material Cabo: Madeira	52793-380636	UN	9
266	DESEMPENADEIRA DE AÇO C/ DENTE Espessura: 0,60mm, Dimensões: 2,72 x 120mm, com acabamento em pintura eletrostática	4365-1	UN	2
267	ESCADA EM ALUMINIO EXTENSIVEL Escada em alumínio, extensível 2 x 15 degraus. 4,70 x 8,40m. modelo 3 em 1. mínimo 140 KG e máximo de 200 KG	36467-1	UN	2
268	ESCADA EM ALUMINIO 04 DEGRAUS Escada em alumínio 04 degraus dobrável, medidas mínimas 1,54m, pes antiderrapantes	36386-1	UN	2
269	ESCADA ALUM. ARTICULADA 16 DEG Escada Alumínio Articulada 16 degraus, Material: alumínio, Tipo de escada: Articulada profissional. Quantidade degraus:16 com tapete antiaderente. Pes: Antiadarente, Lados da escada: 02, Dobrável, Expansível, Peso Suportado: 150kg	39845-1	UN	1
270	FILTRO COMBUSTIVEL P ROCADEIRA Filtro combustível para rocadeira Stihl FS220. Peça genuína.	39823-1	UN	10
271	LAMINA 3 PONTAS PARA ROCADEIRA Lamina de tres quinas, furo 20 mm para rocadeira FS220, para trabalhos de roca de alta dificuldade. Aço carbono.	31607-1	UN	50
272	MACHADO Forjado aço carbono com cabo de madeira.	12385-1	UN	1
273	ÓCULOS DE PROTEÇÃO Modelo ampla visão, com lente antiembaçante e antiriscos, incolor. Tirante elástico ajustável	5504-1	UN	10
274	ÓCULOS DE SEGURANÇA Óculos de segurança em policarbonato resistentes a impacto e choques físicos de materiais sólidos e líquidos como: fragmentos de madeira, ferro, respingos de produtos ácidos, cáusticos, entre outros. Visor curvo para proteção lateral. Armação preta presa altamente resistente. Apoio nasal no próprio policarbonato para maior conforto no uso. Hastes tipo espatula c/ ajuste de comprimento para melhor conforto do usuário. Proteção contra raios UVA e UVB. Acompanha cordão de segurança. Incolor.	2647-1	UN	10
275	PA DE BICO REDONDO de bico aço especial pintura a po preto com cabo de madeira n4	3126-1	UN	5
276	PENEIRA DE CAL Peneira de cal, diametro 55cm	38397-1	UN	1

277	PERNEIRA DE PROTEÇÃO Em couro tipo escudeiro confeccionado em duas camadas de material sintético com velcro, três talas de polietileno afixadas através de costuras eletrônicas. Tamanho a ser definido no ato da compra. Produto devera apresentar Certificado de Aprovação (CA)	37803-1	PR	50
278	PODADOR Podador a gasolina. Capacidade do tanque de combustível (l): 0,225. Cilindrada (cm3): 27.2; Peso (kg): 4,7; Potencia (kw/cv): 0.75/1.0; Rot. lenta (rpm): 2800 Rot. max.(rpm): 9500; Motor 2 tempos	30493-1	UN	1
279	PRATO GIRATÓRIO P/ROCADEIRA. Prato giratório limitador de altura, em aço, furo 16 mm, para rocadeira FS220	37800-1	UN	50
280	PRE FILTRO PARA ROCADEIRA Pre filtro de ar de feltro para rocadeira FS220 Sthil. Peca genuina	39822-1	UN	20
281	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL AGRÍCOLA Gatilho com filtro interno e design ergonômico. Tanque com formato ergonômico, que melhor se adapta as costas do operador. Capacidade: 20L, material: plástico, diâmetro do bocal de no mínimo: 130 mm, tipo de bomba: pistão duplo. Câmara compensadora de latão. Pressão máxima de trabalho de no mínimo: 90 psi. Comprimento da mangueira: 1,35 m. Comprimento da lança: 60 cm, material da base: metálica com pintura anticorrosiva o que garante uma maior durabilidade do equipamento	54613-1	UN	10
282	Tesoura p/ Jardinagem Tesoura de Poda com Lâmina Metálica e Cabo Plástico; - Cabo ergonômico curvo com batentes internos. - Conforto, firmeza e segurança durante o uso. - Compacta e eficiente. - Eixo de corte centralizado. - Diâmetro de corte máximo admitido: 17 mm. Peso: 200 g. Altura: 17,80 cm; Largura: 6,20 cm; Comprimento: 1,60 cm	51055-1	UN	5
283	TESOURA P/PODA CABO EXTENSIVO Tesoura para podar com cabo extensivo, lamina tipo bypass para podar galhos verdes ou galhos mais grossos, cabo extensivo para alcançar galhos mais altos, lamina em aço carbono temperado.	38384-1	UN	5
284	VELA DE IGNICAO DE ROCADEIRA Vela de ignicao para rocadeira. A Vela de ignicao para rocadeira costal, vela modelo Bpmr 7A. diametro de linha: 14mm, Tipo de assento: plano. Threadreach: 9.5mm, Sextavado: 19mm, Tipo terminal removivel. moto-poda nova - CMR-6H	38844-1	UN	20
285	VELA DE IGNICAO Para rocadeira FS220, Moto-podas antiga, sopradores e motosserra Stihl. Original, compativel com os equipamentos citados acima. BPMR-7A	5619-1	UN	20
286	CABECOTE PARA ROCADEIRA Cabecote para substituicao em rocadeira da marca Stihl. Cabecote para rocadeira para cordao de nylon	38205-1	UN	50
287	REGADOR Regador plástico para jardim com bico removível. Capacidade aproximada de 7 litros. Dimensões aproximadas do produto (A x L x C): 28,5 x 12 x 58 cm.	42484-1	UN	10
288	Sacho p/ Jardim Sacho duas pontas em formatos diferentes, confeccionado em aço Carbono; Pintura Eletrostática; Cor: Laranja; Cabo de madeira 60 cm; Medida do Sacho: 267Mm, Largura: 95Mm; Olho: 29Mm. Aplicação: Material de Jardinagem	51056-1	UN	10
289	RASTELO TIPO VASSOURA Rastelo curvo com cabo, tipo vassoura, articulado de ferro, tipo palheta, 22 dentes	14870-1	UN	30
290	ROCADEIRA Capacidade mínima do tanque combustível de 0,70 lts e máximo de 0,90 lts. Cilindradas: mínimo de 37 cm3 e máximo de 40 cm3. Peso (kg) aproximadamente de 7 kg; potência mínima (kW/cv) mínimo de 1.5	54618-2	UN	10
291	FIO NYLON PARA ROCADEIRA Fio, material: nylon, bitola: 3mm, cor: laranja, aplicação: rocadeira costal motorizada. Rolo: 2kg	55012-353030	RL	5

292	BROCA WÍDIA 10 MM broca wídia, material corpo: aço, material ponta: wídia, tamanho: média, diâmetro:10 mm, tipo haste: cilíndrica	52753-291922	UN	15
293	BROCA AÇO RÁPIDO 5/16 Material: Aço Rápido, Diâmetro: 5/16 POL, Tamanho: Curto	52753-227312	UN	17
294	REBITE POP 4 MM rebite pop, material: alumínio, tipo: comum, tipo aba: abaulado, diâmetro corpo:4 mm, comprimento:12mm	52774-214493	UN	500
295	REBITE POP 3,20 MM rebite pop, material: alumínio, tipo: comum, tipo aba: abaulado, diâmetro corpo: 3,20 mm, comprimento:12 mm	52774-214491	UN	500
296	REBITE POP 2,4 MM rebite pop, material: alumínio, tipo: repuxo, tipo aba: redonda, diâmetro corpo: 2,40 mm, comprimento: 8 mm, material corpo: alumínio, material pino: alumínio, tipo cabeça: abaulada, cor: cinza	52774-480803	UN	500
297	BOMBA ENCHER PNEU bomba encher, material corpo: pvc, material bico: aço inoxidável, tamanho: médio, características adicionais: dupla ação	55010-480265	UN	3
298	MACACÃO APICULTOR macacão, material: tecido brim ou linho, componentes: máscara e chapéu, tipo uso: apicultor, cor: branca, características adicionais: mangas com elástico punhos/pernas e fecho pressão, tipo manga: longa, tamanho a definir no ato do pedido	55011-1	UN	2
299	LUVA SEGURANÇA APICULTURA luva segurança, material: courvim, tamanho: único, aplicação: apicultura, tamanho a definir no ato do pedido	37794-301886	PR	2
300	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA IMPACT PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO XR – motor sem escovas. BL motor –Brushless maximum runtime. Acompanha carregador, 2 baterias e maleta. Aproximadamente 1,5kg. Especificações Técnicas: Rotação sem carga: 0 a 600/ 0 a 2000RPM, Impactos: 0 a 10200 IPM, Torque: 70Nm, Potencia: 20v max, Bateria 2,0 Ah ion de lítio, Capacidade máxima de perfuração: Aço – 13mm, Madeira – 38 mm, Alvenaria – 13mm. Brushless e motor de corrente contínua sem escova de carvão. Nível de ruído reduzido maior vida útil e baixa manutenção	41541-1	UN	2
301	REBITE POP Material: Alumínio, Comprimento: 16 MM, Diâmetro Corpo: 3,20 MM, Tipo: Repuxo, Tipo Aba: Comum	52774-464959	UN	15000
302	DISCO CORTE 5/8" Material: Carbureto Silício, Altura: 3 MM. Aplicação: Mármore, Cerâmica E Pedra. Diâmetro: 4 POL. Velocidade Máxima: 9.000 RPM. Diâmetro Furo: 5/8 POL	52759-261914	UN	5
303	ALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS Material Corpo: Aço. Bicos:2,4mm – 3,2mm -4,0mm. Tipo: Manual	52784-486503	UN	8
304	FURADEIRA 110V Torque máximo (N.M): 14 (Junta Flexível)/28 (Junta Rígida). - Diâmetro do mandril 3/8" 10mm (Aperto Rápido). - Capacidade da Broca (mm): 10 (Aço) / 25 (Madeira). - Velocidade variável e reversível. - Indicador de carga de bateria. - Rotação: 0-350/0-1350 RPM. - Empunhadura Soft Grip. - 25 + 1 opção de torque. - Função Impacto: Não. - LED para iluminação. - Baterias 1300 Mah. - Voltagem Bivolt.	52785-1	UN	1
305	LUVA PROTEÇÃO AGENTE TÉRMICO Luva de proteção, tecido antichamas, algodão impermeabilizado, agente térmico impermeável com "CA"	54592-2	PR	2

306	CANETA GRAVADOR ELÉTRICO Ferramenta de gravar com controle de profundidade variável, para gravar em uma ampla variedade de materiais, tais como metal, vidro, madeira, plástico, cerâmica, etc. Especificações técnicas: Potência nominal consumida 35 W, Tensão 127 V, Peso máximo 0,31 kg, Comprimento 17 cm, Largura 3.3 cm, Profundidade 4.5 cm, Golpes por minuto 6000, Pressão sonora 86 dB(A), Potência sonora 97 dB(A), Vibração 7,7 m/s ² . Inclui: 1 placa (algarismo e alfabeto), 1 placa (símbolos), 2 pontas, 1 chave allen	54718-1	UN	1
307	MOTOSSERRA 76,5 CILINDRADAS Motosserra de alta potencia, ideal para maior intensidade para corte de arvores de médio e grande porte. Com válvula de descompressão que proporciona partida mais leve, além de filtro de ar com alto poder de tenção de sujeira. Motosserra de alta cilindrada, fácil manutenção e equilíbrio perfeito entre peso e potencia. Dados técnicos: Capacidade de tanque de combustível: 0,8 litros; Cilindrada (cm ³) 76.5; Peso (Kg) 6.6, Potencia (kw/cv) 4.4/6.0, Relação peso/potencia (Kg/KW) 1.5, Rotação lenta (RPM) 2500, Rotação máxima(RPM) 13500	36459-1	UN	2
308	MOTOSSERRA SABRE 12 Capacidade Tanque de combustível 250ml, Capacidade tanque de oleo 145ml, Cilindrada 30,1cm. Corrente Picco Micro Mini 3/8, Peso sem conjunto de corte 3,9kg, Potencia 1,3 KW/1,8CV, Relação peso / potencia 3,0kg/KW, Rotação lenta 2.800rpm, rotação máxima 14.000 rpm, Sobre: Rollomatic 30m, Vibracoes 4,7 / 6,9 m/s	41547-1	UN	1
309	AVENTAL PVC – BRANCO Material: PVC (Cloreto de Polivinila) de alta resistência, atóxico. Modelo: frontal (estilo açougueiro), sem forro interno. Tipo: Impermeável, 100% impermeável. Cor: Branca. Comprimento: aproximadamente 1,20 m, Largura: aproximadamente 0,70 m. Características adicionais: com alça e tiras de ajuste.	56670-1	UN	100

Publicado por: Rolando Silva Coelho
Código identificador: 18911

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

PORTARIA Nº 24.963/2026

PORTARIA Nº 24.963/2026

Dispõe sobre férias prêmio.

O Prefeito de Pará de Minas, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 79, inciso VI e IX, e art. 107, inciso II, alínea “a”, da Lei Orgânica Municipal e em conformidade com o art. 64, § 5º, da Lei nº 5.264/2011;

Considerando o requerimento protocolado sob o nº PRO.6336/2026;

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder a **Nilza Aparecida Barbosa**, ocupante do cargo efetivo de Técnico em Enfermagem, matrícula 23.124, o gozo de 03 (três) meses de férias – prêmio, referente ao 1º período adquirido, a partir de 15 de junho de 2026.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pará de Minas, 02 de junho de 2026.

Fernando Antônio do Amaral

Secretário Municipal de Gestão Pública

Inácio Franco

Prefeito Municipal

Publicado por: Marina Leite Oliveira Heidenreich
Código identificador: 18912

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 24.964/2026

PORTARIA Nº 24.964/2026

Dispõe sobre nomeação de servidor.

O Prefeito de Pará de Minas no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, incisos VI e IX; e o artigo 107, inciso II, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município; e com fundamento na Lei nº 6.878/2023, que dispõe sobre a Organização e Estrutura Orgânica do Município e suas alterações;

Considerando o pedido descrito no Ofício nº 100/2026 da Secretaria M. de Agronegócio, Desenvolvimento rural e Meio Ambiente;

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear **Thais Rosa Moreira** para o cargo comissionado de **Assessoria de Gabinete**, lotada na Secretaria M. Agronegócio, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 01 de junho de 2026.

Pará de Minas, 02 de junho de 2026.

Fernando Antônio do Amaral

Secretário Municipal de Gestão Pública

Inácio Franco

Prefeito Municipal

Publicado por: Marina Leite Oliveira Heidenreich
Código identificador: 18913

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 24.962/2026

PORTARIA Nº 24.962/2026

Dispõe sobre exoneração.

O Prefeito do Município de Pará de Minas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, incisos VI e IX, combinado com o art. 107, inciso II, alínea “a” todos da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o art. 45, inciso III, do Estatuto do Servidor Público, Lei Municipal 5.264/2011.

Considerando o requerimento protocolado sob o nº 6671/2026;

RESOLVE:

Art. 1º – Exonerar, a seu pedido, **Nelson José Pinheiro**, matrícula nº 20.800, do cargo efetivo de **Motorista Carteira D**, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 19 de maio de 2026.

Pará de Minas, 02 de junho de 2026.

Fernando Antônio do Amaral
Secretário Municipal de Gestão Pública

Inácio Franco
Prefeito Municipal

Publicado por: Marina Leite Oliveira Heidenreich
Código identificador: 18914

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO N.º 14.356/2026

DECRETO N.º 14.356/2026

Outorga Permissão de Uso a título precário e por tempo determinado do Parque de Exposições Francisco Olivé Diniz ao Sr. Leonardo Lincoln de Melo Aguiar.

O Prefeito de Pará de Minas, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 79, inciso VI c/c artigo 116, § 3.º da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1.º Fica autorizada o Sr. **Leonardo Lincoln de Melo Aguiar**, inscrita no CPF sob o n.º 115.880.376-14, residente e domiciliado nesta cidade de Pará de Minas-MG, neste ato denominado *Permissionário*, por intermédio do Contrato de Permissão de Uso de Bem Público Municipal, com fundamento no art. 1.º, § 2.º da Lei Municipal n.º 4.690/2007, a utilizar as dependências do Parque de Exposições Francisco Olivé Diniz para a realização do evento nomeado *Baile do Leleco*, no dia 13 de junho de 2026, de 14:00 às 23:30 horas, com a previsão de realização de shows e cobrança de ingressos e com venda de alimentos, conforme instrução contida nos autos de processo administrativo **PRO 000004210/2026**.

Parágrafo único. O Permissionário deverá observar e cumprir todas as disposições e exigências contidas na Lei Municipal n.º 4.690/2007 e alterações, observadas as condicionantes delineadas no Contrato de Permissão de Uso de Bem Público, anexo a este Decreto.

Art. 2.º O Município de Pará de Minas concede a permissão acima descrita, a título precário, **não gratuito**, incluindo-se ali o período necessário à preparação do Parque de Exposições para a realização dos eventos, bem como à desmobilização, considerando que o referido bem imóvel tem sido regularmente utilizado para a realização e eventos de fomento das atividades culturais e de lazer no Município de Pará de Minas.

Art. 3.º Além da estrita observância de todas as exigências contidas neste Decreto, na Lei Municipal n.º 4.690/2007 e no Contrato de Permissão de Uso de Bem Público Municipal, são de exclusiva responsabilidade do Permissionário:

- organizar os eventos delineados no artigo 1.º deste Decreto observando com precisão toda a legislação pertinente à realização de eventos desta natureza, especialmente aquelas referentes ao meio ambiente e à segurança;
- o ressarcimento de todo e qualquer dano, porventura causados a terceiros ou ao Município, seja por dolo ou culpa, decorrentes da realização do evento no imóvel cuja permissão ora se materializa;
- o recolhimento de todas as taxas e demais tributos incidentes sobre a realização do evento delineado no artigo 1.º deste Decreto, especialmente aquelas referentes à obtenção de alvarás, bem como o recolhimento perante o ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, se for o caso, na forma da legislação de regência;

- d) obter, às suas expensas, todos os Alvarás necessários à organização e realização dos eventos no Parque de Exposições Francisco Olivé Diniz, notadamente o Alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais e o Alvará expedido pela Vigilância Sanitária;
- e) observar e cumprir todas as exigências legais próprias no que se refere à segurança, meio ambiente e vigilância sanitária em eventos públicos;
- f) providenciar, às suas expensas, a contratação de empresa especializada para promover a segurança do evento, bem como ambulância com equipe técnica própria e brigadista treinado para primeiros socorros, pânico e incêndio;
- g) restituir o imóvel ao Município nas mesmas condições em que recebeu ao término do evento, precedida de vistoria do agente público responsável;
- h) explorar o estacionamento do recinto, observando-se as exigências legais, responsabilizando-se, inclusive, pelo ressarcimento de todo e qualquer dano porventura causado a terceiros ou ao Município;
- i) promover o adimplemento das taxas e demais valores relativos à utilização do espaço cuja permissão de uso ora se implementa, na forma da legislação tributária municipal;
- j) promover o repasse dos valores delineados no § 2.º do artigo 7.º da Lei Municipal 4.690/2007, acaso o evento em tema se enquadre no conceito de “evento de grande porte” regulamentado pelo Decreto Municipal 13.529/2024.

Art. 4.º Fica o Permissionário integralmente responsável por todos os danos eventualmente causados à estrutura do Parque de Exposições Francisco Olivé Diniz e seus equipamentos, por ocasião da realização do evento enunciado no artigo 1.º deste Decreto, decorrente das atividades desenvolvidas no período declinado no artigo primeiro deste instrumento.

Art. 5.º O Município de Pará de Minas se isenta de qualquer responsabilidade por fato ou ato que porventura ocorra quando da realização dos eventos para os quais se concede a presente Permissão de Uso, sejam eles de natureza civil, criminal, trabalhista, comercial ou quaisquer outros.

Art. 6.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pará de Minas, 26 de maio de 2026.

DÉBORA FARIA CASTRO

Procuradora Geral do Município – OAB/MG 122.315

Isabel Cristina Oliveira Faria Campos

Secretária Municipal de Cultura e Comunicação Institucional

INÁCIO FRANCO

Prefeito de Pará de Minas

Publicado por: Marina Leite Oliveira Heidenreich
Código identificador: 18915

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº 14.363, DE 28 DE MAIO DE 2026

DECRETO Nº 14.363, DE 28 DE MAIO DE 2026

Regulamenta a formalização de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC no âmbito do PROCON Municipal de Pará de Minas, nos procedimentos administrativos sumaríssimos previstos no Decreto Municipal nº 10.040, de 28 abril de 2017.

O Prefeito de Pará de Minas, no uso das atribuições legais e na forma prescrita no art. 107, I da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, sobretudo o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo e que é direito básico dos consumidores a proteção contra práticas comerciais abusivas impostas no fornecimento de produtos e serviços (Lei Federal nº 8.078/90, arts. 4º, I e 6º, IV);

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 10.040, de 28 de abril de

2017, que regulamenta os procedimentos administrativos no âmbito do PROCON Municipal;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do § 6º do art. 5º da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985 e art. 6º do Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997;

CONSIDERANDO os princípios da eficiência, celeridade, consensualidade, reparação integral do dano e harmonização das relações de consumo previstos no Código de Defesa do Consumidor;

CONSIDERANDO que os direitos previstos no Código de Defesa do

Consumidor não exclui outros decorrentes de tratados e convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costume e equidade,

CONSIDERANDO a necessidade de estimular a solução rápida e efetiva das reclamações de consumo, privilegiando a reparação direta ao consumidor:

DECRETA:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Decreto regulamenta a formalização de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC no âmbito do PROCON Municipal de Pará de Minas, aplicável ao procedimento administrativo sumaríssimo previsto no art. 23 do Decreto Municipal nº 10.040/2017.

Art. 2º O TAC constitui instrumento administrativo destinado à composição consensual de conflitos de consumo, mediante compromisso firmado pelo fornecedor para reparação da lesão ao consumidor e adequação de sua conduta às normas de proteção e defesa do consumidor.

Art. 3º O TAC poderá ser celebrado após a aplicação de penalidade pecuniária decorrente de procedimento sumaríssimo, como forma de substituição da multa administrativa, desde que preenchidos os requisitos previstos neste Decreto.

Parágrafo único. São legitimados para assinatura do TAC:

- i. – o Coordenador do PROCON Municipal, ou autoridade por ele formalmente designada;
- ii. – o representante legal da empresa fornecedora ou procurador com poderes específicos para transigir e firmar compromissos;
- iii. – o consumidor interessado, quando sua participação for necessária à formalização da solução individual proposta.

CAPÍTULO II DO CABIMENTO

Art. 4º Poderá ser proposto TAC quando:

- i. – houver aplicação de multa administrativa em procedimento sumaríssimo;
- ii. – o fornecedor manifestar interesse na resolução integral da demanda;
- iii. – a infração administrativa possuir natureza sanável;
- iv. – houver possibilidade concreta de reparação efetiva ao consumidor;
- v. – não houver indícios de fraude, má-fé reiterada, prática abusiva coletiva grave ou reincidência específica apta a desaconselhar a medida.

§1º A celebração do TAC constitui faculdade do PROCON, observados os critérios de conveniência, oportunidade e interesse público.

§2º A proposta de TAC não gera direito subjetivo ao fornecedor.

§3º O TAC não será admitido nos casos em que:

- i. – houver descumprimento anterior de TAC firmado perante o PROCON

Municipal no intervalo de 12 (doze) meses;

- ii. – ficar evidenciado prejuízo coletivo relevante aos consumidores.

CAPÍTULO III DOS REQUISITOS E PRAZO

Art. 5º O fornecedor terá o prazo máximo de **30 (trinta) dias úteis**, contados da data de sua ciência da aplicação da multa administrativa, para:

- i. – requerer formalmente a celebração do TAC;
- ii. – solucionar integralmente a demanda do consumidor;
- iii. – comprovar a reparação do dano ou o cumprimento da obrigação assumida.

Parágrafo único. A assinatura do TAC pelo representante da empresa ou procurador com poderes específicos para transigir e firmar compromissos implica reconhecimento da obrigação assumida e compromisso de cumprimento integral das condições pactuadas.

Art. 6º A substituição da multa administrativa dependerá de:

- i. – anuência do consumidor quanto à solução apresentada, quando possível;
- ii. – comprovação do cumprimento integral da obrigação assumida;
- iii. – inexistência de prejuízo remanescente ao consumidor;
- iv. – homologação pela autoridade competente do PROCON Municipal.

§1º A mera proposta de acordo não suspende automaticamente os efeitos da multa aplicada.

§2º Somente após o efetivo cumprimento do TAC poderá ser declarada substituída a penalidade pecuniária.

Art. 7º O TAC poderá prever, dentre outras obrigações:

- i. – restituição de valores;
- ii. – cancelamento de cobranças;
- iii. – entrega, troca ou reparo de produtos;
- iv. – regularização contratual;
- v. – retirada de apontamentos indevidos;
- vi. – cumprimento de oferta;
- vii. – obrigação de não repetição da prática infrativa; VIII – adoção de medidas corretivas internas pelo fornecedor.

CAPÍTULO IV DA FORMALIZAÇÃO

Art. 8º O TAC será formalizado por escrito e conterá, no mínimo:

- i. – identificação das partes;
- ii. – descrição da reclamação e da infração apurada;
- iii. – obrigações assumidas pelo fornecedor;
- iv. – prazo para cumprimento;
- v. – forma de comprovação do cumprimento;
- vi. – cláusula de substituição da multa administrativa em caso de cumprimento integral;
- vii. – cláusula de vencimento antecipado e restabelecimento automático da multa em dobro do valor originalmente aplicado em caso de descumprimento;
- viii. – previsão de aplicação de novas sanções administrativas cabíveis.

Art. 9º O TAC será firmado pelo fornecedor ou seu representante legal e homologado pela autoridade competente do PROCON Municipal.

Parágrafo único. O consumidor será cientificado da celebração do TAC e de suas condições.

CAPÍTULO V DO DESCUMPRIMENTO

Art. 10 O descumprimento total ou parcial do TAC implicará:

- i. – restabelecimento automático da multa administrativa originalmente aplicada, cobrada em dobro;
- ii. – impedimento de celebração de novo TAC pelo prazo de 12 (doze) meses; III – adoção das medidas judiciais e administrativas cabíveis.

§1º O descumprimento independe de notificação prévia quando constatado pelo PROCON Municipal.

§2º O restabelecimento da multa não impede a aplicação de outras penalidades previstas na legislação consumerista.

§3º Excepcionalmente, um novo TAC poderá ser admitido e formalizado caso o fornecedor, mesmo havendo descumprido TAC anterior perante o PROCON no intervalo de 12 (doze) meses, adotar as medidas previstas no art. 7º deste Decreto.

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. A celebração do TAC não importa reconhecimento automático de inexistência da infração administrativa.

Art. 12 O TAC possui natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei Federal nº 7.347/1985, aplicável subsidiariamente à tutela coletiva das relações de consumo.

Art. 13 Aplicam-se subsidiariamente a este Decreto as disposições da Lei Federal nº 8.078/1990, da Lei Federal nº 7.347/1985 e do Decreto Municipal nº 10.040/2017.

Parágrafo único. A formalização de TAC com base neste Decreto não invalida nem impede a formalização de outros termos ou acordos previstos na Lei Federal nº 7.347/1985.

Art. 14 Caberá ao PROCON Municipal expedir modelos padronizados, orientações complementares e atos internos necessários à execução deste Decreto.

Art. 15 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pará de Minas/MG, 28 de maio de 2026.

DÉBORA FARIA CASTRO

Procuradora Geral do Município – OAB/MG 122.315

INÁCIO FRANCO

Prefeito de Pará de Minas

Publicado por: Marina Leite Oliveira Heidenreich
Código identificador: 18916

PARAPREV

EXTRATO CONTRATO Nº 002/2026

EXTRATO CONTRATO Nº 002/2026: firmado entre o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Pará de Minas – PARAPREV e a empresa CMM Sistemas de Informação e Serviços Ltda. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS), COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM ACESSO VIA WEB, HOSPEDAGEM EM AMBIENTE DE NUVEM E SUPORTE TÉCNICO CONTÍNUO. O SISTEMA SERÁ UTILIZADO DE FORMA INTEGRADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL, PARAPREV (REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL), FUMUSA E ARSAP, ATENDENDO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS, OPERACIONAIS, CONTÁBEIS E FISCAIS DA ADMINISTRAÇÃO.**

Dotações: 03.001.09.272.0001.6.003 33.90.39, Ficha 19 e 03.001.09.272.0001.6.003 33.90.40, Ficha 20.

Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura. Valor: R\$ 190.108,77. Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021. Pregão nº 011/2026. Processo nº 111/2025.

Pará de Minas, 01 de junho de 2026.

Diretor Presidente Marcos Antônio Duarte.

Publicado por: Rodrigo Ribeiro
Código identificador: 18917
